



Lastoevoegmaterialen > Laselektroden > Superfonte NiFe 3.2x350 (12st) p/pak

Superfonte NiFe 3.2x350 (12st) p/pak

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4084



Lastoevoegmaterialen > Laselektroden > Superfonte NiFe 3.2x350 (12st) p/pak

Superfonte NiFe 3.2x350 (12st) p/pak

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4084



Product Name: Superfonte NiFe 3.2x350 (12st) p/pak

Manufacturer: Oerlikon

Model Number: 64.G05.SB32619

Superfonte NiFe Superfonte NiFe is een basisch-grafiet elektrode met een nikkel-ijzer kern. Deze elektrode is geschikt voor het lassen of oplassen van gietijzer zonder of met minimale voorverwarming van 300°C. Ook kan met de Superfonte NiFe gietijzer aan staal gelast worden. De elektrode heeft goede start eigenschappen en een stabiele lasboog. Zorg voor weinig warmte inbreng bij het lassen van gietijzer door max. 30mm per keer te lassen en hierna de las te hameren tegen de spanningen. Verpakt per 12 stuks.

Ook verkrijgbaar:

- [Superfonte NiFe 2.5x350](#)
- [Superfonte NiFe 4.0x350](#)

Weet u niet welk laselektrode u moet gebruiken? Neem dan [HIER](#) contact op met 1 van onze verkopers. Hieronder vindt u het datainformatie blad van dit product. **Specificaties:**

| | |
|---------------|----------------|
| Artikelnummer | 64.W000.288117 |
|---------------|----------------|

Price: 0.00EUR