



Werkplaats inrichting > Backinggassystemen > Pijpstoppers > Aluminium pijpstopper 5" met doorlaat 0,5"

Aluminium pijpstopper 5" met doorlaat 0,5"

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5000



Product Name: Aluminium pijpstopper 5" met doorlaat 0,5"

Manufacturer: -

Model Number: 78.PSP0.003125

Deze universele pijpstopper, maat 5", van lichtgewicht aluminium met doorlaat 1/2", heeft een bereik van 121 - 135 mm, en is onder andere te gebruiken bij het lassen met backinggas. Voorwaarde is dat de stopper voldoende ver van de hittebron wordt geplaatst.

Eigenschappen:

- Aluminium stopper met doorlaat 1/2" BSP- aansluiting
- Bereik (inwendige diameter) 121 - 135 mm
- Geschikt als backinggasstopper
- Testdruk 3 Bar*
- Lichtgewicht
- Bestand tegen veel chemicaliën

Ook verkrijgbaar in de maten (met doorlaat 1/2" BSP aansluiting):

- [Aluminium pijpstopper 1,5"](#)
- [Aluminium pijpstopper 2"](#)
- [Aluminium pijpstopper 2,5"](#)
- [Aluminium pijpstopper 3"](#)
- [Aluminium pijpstopper 3,5"](#)
- [Aluminium pijpstopper 4"](#)
- [Aluminium pijpstopper 4,5"](#)
- [Aluminium pijpstopper 6"](#)

Aluminium pijpstoppers zijn tevens verkrijgbaar [met een doorlaat van 1" BSP aansluiting en doorlaat van 2" BSP aansluiting](#)

Deze aluminium pijpstoppers zijn in veel situaties te gebruiken zoals in de woningbouw, industrie en scheepsbouw.

* Genoemde testdruk is indicatief. De maximale testdruk is sterk afhankelijk van de exacte binnenbuisdiameter, het materiaal, de conditie van de pijp of buis en de temperatuur. Bij druktesten altijd de stoppers borgen. Neem in alle gevallen veiligheidsvoorschriften in acht.

Maat	5"
Bereik (inwendige diameter)	121- 135 mm
Gewicht	0,7 kg
Testdruk	1 Bar*
Doorlaat	12"

Price: 48.00EUR