



Autogeen Lassen > Reduceerventielen & Vlamdoers > Slangbreukventiel 3/8"L 12k/h p/st

## Slangbreukventiel 3/8"L 12k/h p/st

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=4232](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4232)



Product Name: Slangbreukventiel 3/8"L 12k/h p/st  
Manufacturer: STV Weldingsupplies.nl  
Model Number: 10.N2.48153139

**Slangbreukventiel 3/8"L 12k/h.** Een slangbreuk ventiel wordt gemonteerd op het propaan reduceer ventiel. Tijdens normaal gebruik staat het ventiel gewoon open, wanneer de slang kapot gaat wordt het gasverbruik zo groot dat het ventiel dicht slaat en de gastoevoer nagenoeg helemaal afsluit.

**Productinformatie:**

- Ingang: 3/8"L
- Uitgang: 3/8"L
- 1.5 bar - 12kg/uur

**Ook verkrijgbaar:**

- [Slangbreukventiel 3/8"l 3kg/h](#)

Opmerking: Bij het aansluiten moet de slang rustig op druk gebracht worden anders zal het ventiel de toevoer afsluiten. Ook weet het ventiel natuurlijk niet of de slang lek is of dat de brander veel te veel gas nodig heeft! Kies daarom altijd het juiste ventiel of neem contact op voor advies. **Specificaties:**

Artikelnummer	10.N2.48153139
---------------	----------------

**Price: 43.85EUR**