



Autogeen Lassen > Snijmondstukken > Binnenpit Gloor Ideal propaan 50-100mm p/2st

## Binnenpit Gloor Ideal propaan 50-100mm p/2st

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=4467](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4467)



Product Name: Binnenpit Gloor Ideal propaan 50-100mm p/2st  
Manufacturer: STV Weldingsupplies.nl  
Model Number: 14.N01.0600093

**Binnenpit Gloor Ideal propaan 50-100mm.** Gloor Ideal binnenpit voor het snijden van 50-100mm staal met zuurstof en propaan. Deze binnenpit moet gemonteerd worden in de [Gloor Ideal buitenbek](#). Bij het snijden moet er een afstand tot het werkstuk van 6mm bewaard worden waarbij een snede van 4mm ontstaat.

**Productinformatie:**

- Zuurstof: 6.7 - 8.4 m3/uur bij 5-6 bar.
- Propaan: 0.47 - 0.56 m3/uur bij 0.2 - 0.3 bar
- Verpakt per 2 stuks

**Ook verkrijgbaar:**

- [Binnenpit Gloor Ideal propaan 20-50mm](#)
- [Binnenpit Gloor Ideal propaan 3-20mm](#)
- [Binnenpit Gloor Lilliput propaan 20-40mm](#)
- [Binnenpit Gloor Lilliput propaan 3-20mm](#)
- [Binnenpit Gloor Lilliput propaan 40-60mm](#)

**Specificaties:**

Artikelnummer	14.N01.0600093
N19M	

**Price: 29.00EUR**