



## Basic Lasdeken Pallas 200 x 100 cm 750°C

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2775](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2775)



Product Name: Basic Lasdeken Pallas 200 x 100 cm 750°C  
Manufacturer: Cepro  
Model Number: 79.56.50.42

### De Cepro Pallas lasdeken is een allround lasdeken en is geschikt voor las- en snijwerkzaamheden en aan twee zijde voorzien van een anorganische HT-coating.

Hierdoor wordt de temperatuurbestendigheid tot 700&deg;C gebracht, met een piektemperatuur van 750&deg;C. Deze Pallas lasdeken behoort tot de Basic serie. Deze serie bestaat uit allround lasdekens met een uitstekende prijs- kwaliteitverhouding. Ieder type lasdeken kenmerkt zich door verschil in gewicht en temperatuurbestendigheid.

#### Productinformatie:

- Bescherm t tegen lasspatten en vonken
- Geschikt voor lassen slijpen
- HT- Coating
- Temperatuurbestendigheid tot 700&deg;C
- Geschikt voor verticaal gebruik
- Goedgekeurd volgens de hoogst toepasbare norm

Andere maten van dit product kunt u [HIER](#) vinden.

Cepro streeft altijd naar het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit, in alle producten. De producten worden altijd geproduceerd om te voldoen aan de hoogst mogelijke nationale standaarden. Om deze reden zijn de belangrijkste lasdekens in het verleden getest en goedgekeurd volgens de Franse normering (M0 / niet verwoestbaar). Vanaf heden voldoen de producten aan de Europese standaard EN 13501-1. Dit wil zeggen dat de producten voldoen aan de het hoogst toepasbare standaard in hun categorie. Afhankelijk van het type resulteert dit in een A1 of A2 classificatie.

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Afmeting                 | 200cm x 100cm                         |
| Type                     | Pallas                                |
| Basis materiaal          | Glasvezeldoek ( filament)             |
| Temperatuurbestendigheid | 700&deg;C                             |
| Piektemperatuur          | 750&deg;C                             |
| Coating                  | Anorganische HT- Coating              |
| Dikte materiaal          | 0,70 mm                               |
| Materiaal gewicht        | 700 grm&sup2;                         |
| Keuring                  | EN-13501-1                            |
| Classificatie            | A1                                    |
| Toepassing               | Verticaal, las- en slijpwerkzaamheden |

79BLP

**Price: 64.75EUR**



*Werkplaats inrichting > Spat,vonk en COVID > Lasdekens > Basic Lasdeken Pallas 200 x 100 cm 750°C*

## Basic Lasdeken Pallas 200 x 100 cm 750°C

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2775](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2775)