



Werkplaats inrichting > Backinggassystemen > Zuurstof monitor & toebehoren > PurgEye zuurstofmonitor IP65 p/st

## PurgEye zuurstofmonitor IP65 p/st

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=4959](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4959)



Product Name: PurgEye zuurstofmonitor IP65 p/st

Manufacturer: -

Model Number: 78.API0.000100

**Deze PurgEye 100 IP65 Weld Purge Monitor meet restzuurstofwaarden tot 0,01% ( 100ppm ), ongeacht het toegepaste beschermgas.** Hij is voorzien van een groot multifunctioneel display, is ergonomisch en werkt op 2 AA batterijen. **Eigenschappen:**

- Autokalibratie
- Gasdichte meetsonde
- Groot multifunctioneel display
- Stof en spatwaterdicht conform IP65
- Statiefaansluiting voor optioneel leverbare [Gorilla klemstatief](#)

De RVS naald is vacu&uuml;m hardgesoldeerd en vormt een gegarandeerde gasdichte verbinding met de slang. Het display toont baterijstatus en sensorstatus, tevens wordt de monitor met een druk op de knop automatisch gekalibreerd. De PurgEye zuurstofmonitor is aan de achterzijde voorzien van een schroefdraadaansluiting voor het optioneel leverbare [Gorilla klemstatief](#). De schroefdraad aansluiting is universeel geschikt voor elk (foto) statief. De monitor wordt geleverd in compacte en handzame koffer met toebehoren zoals een draagkoord **Complete set bevat:**

- Monitor
- Sensorbehulzing met 2 aansluitingen
- Roestvaststalen meetsonde
- 2 m1 PU beschermgas slang
- Vacuum- handpomp
- Draagkoord met veiligheidssluiting
- Handleiding en testcertificaat
- ABS koffer met schuimvulling

**Ook ( los ) leverbaar:**

- [PurgEye Gorilla klemstatief](#)
- [PurgEye rubber beschermhoes](#)
- [PurgEye kunststof koffer](#)

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Meetbereik                     | 0,01%- 20,94% zuurstof (O2) 100 ppm   |
| Nauwkeurigheid                 | Bij een zuurstofgehalte van 20% +- 0,2%<br>Bij een zuurstofgehalte van 2%<br>+- 0,02% |
| Afmetingen display             | LCD 63 x 24 mm  |
| Afmetingen monitor ( lengte )  | 200 mm  |
| Afmetingen monitor ( breedte ) | 58 mm ( handgreep )   |
| Afmetingen ( breedte )         | 94 mm ( display )   |
| Afmetingen ( hoogte )          | 40 mm   |
| Afmetingen koffer              | 290 x 265 x 120 mm  |



*Werkplaats inrichting > Backinggassystemen > Zuurstof monitor & toebehoren > PurgEye zuurstofmonitor IP65 p/st*

## PurgEye zuurstofmonitor IP65 p/st

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=4959](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4959)

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Gewicht monitor      | 210 gr                   |
| Gewicht complete set | 1100 gr ( incl. koffer ) |
| Voeding              | 2x AA batterijen         |

**Price: 954.29EUR**