



Werkplaats inrichting > Spat,vonk en COVID > Lasdekens > Premium Lasdeken Olympus 180 x 300 cm 1300°C

## Premium Lasdeken Olympus 180 x 300 cm 1300°C

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2798](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2798)



Product Name: Premium Lasdeken Olympus 180 x 300 cm 1300°C  
Manufacturer: Cepro  
Model Number: 79.56.50.96

**De Cepro Olympus lasdeken onderscheid zich van de rest omdat deze uitermate geschikt is voor zeer hoge temperaturen, tot 1000&deg;C.** Met een piektemperatuur van 1300&deg;C. Deze Olympus lasdeken behoort tot de Premium serie lasdekens en is geproduceerd uit hoogwaardige grondstoffen en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Hij is inzetbaar in situaties waarin de lasspatten of vonken zeer hoge temperaturen bereiken.

### Productinformatie:

- Beschermt tegen lasspatten en vonken
- Bestaat uit silicaatweefsel
- Geschikt voor zware laswerkzaamheden
- Bestand tegen zeer hoge temperaturen
- Geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik
- Goedgekeurd volgens de hoogst toepasbare norm

Alle andere maten van de Olympus lasdeken kunt u [HIER](#) vinden.

Cepro streeft altijd naar het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit, in alle producten. De producten worden altijd geproduceerd om te voldoen aan de hoogst mogelijke nationale standaarden. Om deze reden zijn de belangrijkste lasdekens in het verleden getest en goedgekeurd volgens de Franse normering (M0 / niet verwoestbaar). Vanaf heden voldoen de producten aan de Europese standaard EN 13501-1.

Dit wil zeggen dat de producten voldoen aan de het hoogst toepasbare standaard in hun categorie. Afhankelijk van het type resulteert dit in een A1 of A2 classificatie.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Afmeting lasdeken     | 180cm x 300cm   |
| Type                  | Olympus   |
| Basis materiaal       | Silicaatvezel ( filament)   |
| Hoge temperaturen tot | 1000&deg;C  |
| Piektemperatuur tot   | 1300&deg;C  |
| Coating               | Vermiculiet   |
| Dikte lasdeken        | 1,3 mm  |
| Materiaal gewicht     | 1220 gr m2  |
| Keuring               | EN-13501-1  |
| Classificatie         | A1  |
| Toepassing            | Horizontaal, Zware laswerkzaamheden, Bestand tegen zeer hoge temperaturen |

79PROL

**Price: 298.25EUR**



*Werkplaats inrichting > Spat,vonk en COVID > Lasdekens > Premium Lasdeken Olympus 180 x 300 cm 1300°C*

## Premium Lasdeken Olympus 180 x 300 cm 1300°C

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2798](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2798)