



Autogeen Lassen > Slangen > Propaanslang ROOF ISO3821 8x15.5 p/mtr

Propaanslang ROOF ISO3821 8x15.5 p/mtr

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5629



Product Name: Propaanslang ROOF ISO3821 8x15.5 p/mtr
Manufacturer: -
Model Number: 15.3003.816202

Propaanslang Hoogwaardige propaangasslang volgens ISO EN 3821:2010 voor snijden, lassen en soortgelijke processen. Inwendig zwart glad, geschikt voor propaan, snijgassen en LPG. Uitwendig oranje met uitstekende weersbestendigheid, bevat geen PVC. De slang is speciaal ontwikkeld voor scheepswerven en dakdekkers bedrijven. De slang is vormvast en heeft een zeer goede weerstand tegen torsie en hoge trekkrachten.

Productinformatie:

- Diameter binnen: 8MM
- Diameter buiten: 15mm
- Per meter
- Temperatuurbereik: -30°C / +70°C
- Werkdruk: 20 bar
- Barstdruk: 60 bar
- Volle rol is 50m

| | |
|---------------|----------------|
| Artikelnummer | 15.3003.816202 |
|---------------|----------------|

Lucht slang amsterdam Gasslang slang slangen reduceer

Price: 2.50EUR