



## Lasscherm Sprint Orange CE gordijn

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2739](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2739)



Product Name: Lasscherm Sprint Orange CE gordijn  
Manufacturer: Cepro  
Model Number: 79.36.38.15

Het Cepro Sprint programma omvat een serie stabiel en fraai afgewerkte schermen. De Sprint schermen kunnen worden geleverd met alle beschikbare kleuren lasgordijnen en lassheets. Zowel de lasgordijnen als lassheets zijn goedgekeurd volgens de Europese norm voor lasgordijnen EN1598. Omstanders worden beschermt tegen gevaarlijke straling van laswerkzaamheden, zoals blauw licht en Ultra Violet licht. Tevens wordt de lasser zelf beschermt tegen reflectie van laslicht.

### Eigenschappen:

- Deze set bevat een frame met gordijn
- Beschermt omstanders tegen straling van laswerkzaamheden
- Beschermt lasser tegen reflectie van laslicht
- Stabiel frame
- Type gordijn: OrangeCE, Transparant
- Niet verrijdbaar

### Ook verkrijgbaar als:

- [Lasscherm met BronzeCE gordijn](#)
- [Lasscherm met Green6 gordijn](#)
- [Lasscherm met Green9 gordijn](#)
- [Lasscherm met OrangeCE lassheet](#)
- [Lasscherm met BronzeCE lassheet](#)
- [Lasscherm met Green6 lassheet](#)
- [Lasscherm met Green9 lassheet](#)

Het lasscherm biedt de mogelijkheid om de lasser goed af teschermen van zijn omgeving zonder "op gesloten" te worden. Doordat gordijn OrangeCE Transparant is blijft er goed zicht op de werkplek wat bijdraagt aan veiligheid. Lasgordijnen en lassheet bieden elk dezelfde visuele bescherming. De keuze wordt bepaald door de mechanische belasting waaraan de afscherming wordt bloot gesteld. Een lassheet is vergelijkbaar met laslamellen en meer geschikt voor grotere of langere mechanische belasting dan lasgordijnen. Het scherm wordt als bouw pakket geleverd, verpakt in een stevige kartonnen doos.

Hoogte x Breedte frame	200 x 200cm
Hoogte x Breedte gordijn	160 x 200cm
Type lasscherm	Sprint
Type gordijn	OrangeCE, transparant
Afmeting buis (ronde buis)	22 x 1mm
Afmeting buis (vierkante buis)	30 x 30 x 2mm
Kleur frame	Rode poedercoating, RAL3020



Werkplaats inrichting > Laslicht > Lasscherm (Middel/ Licht werk) > Lasscherm Sprint Orange CE gordijn

## Lasscherm Sprint Orange CE gordijn

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2739](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2739)

Gewicht basisscherm	14kg
Toepassing werkzaamheden	Middel licht
Keuring	Europese norm lasgordijnenEN1598

**Price: 186.50EUR**