



## Lasscherm Robusto Drieluik XL met Atlas lasdeken

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2677](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2677)



Product Name: Lasscherm Robusto Drieluik XL met Atlas lasdeken  
Manufacturer: Cepro  
Model Number: 79.36.31.81

**Het Cepro Robusto programma omvat kwalitatief zeer hoogwaardige schermen.** Door de gedegen constructie kunnen ze gebruikt worden in de meest veeleisende werkomstandigheden. Dit drieluik XL scherm is voorzien van een Atlas lasgordijn. Dit allround lasgordijn is geschikt voor lichte las- en snijwerkzaamheden en voorzien van een PU-coating. Hierdoor ontstaat een temperatuurbestendigheid van 550&deg;C.

### Eigenschappen:

- Extra stabiel frame, drieluik XL
- Geschikt voor lichte las- en snijwerkzaamheden
- Beschermt tegen lasspatten en vonken
- Temperatuurbestendigheid tot 550&deg;C
- Piektemperatuur tot 600&deg;C

Cepro streeft altijd naar het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit, in alle producten. De producten worden altijd geproduceerd om te voldoen aan de hoogst mogelijke nationale standaarden. Om deze reden zijn de belangrijkste lasdekens in het verleden getest en goedgekeurd volgens de Franse normering (M0 / niet verwoestbaar). Vanaf heden voldoen de producten aan de Europese standaard EN 13501-1.

Dit wil zeggen dat de producten voldoen aan de het hoogst toepasbare standaard in hun categorie. Afhankelijk van het type resulteert dit in een A1 of A2 classificatie.

Hoogte frame	210 cm
Breedte middenkader	215 cm
Aantal zwenkarmen	2 stuks
Breedte zwenkarmen	110 cm elk
Totaal lengte frame	435 cm
Bodemvrijheid	15 cm
Afmeting buis (rond)	35 x 2,5 mm
Afmeting buis (vierkant)	50 x 30 x 2 mm
Kleur frame	RAL 7035 Poedercoating, grijs
Wielen	4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
Type lasscherm	Robusto
Type lasgordijn	Atlas
Temperatuurbestendigheid tot	550&deg;C
Piektemperatuur tot	600&deg;C
Coating lasgordijn	2 zijden, PU-coating
Basis materiaal lasgordijn	Glasvezeldoek (filament)
Gewicht materiaal lasgordijn	720 gr m <sup>2</sup> ;
Dikte materiaal lasgordijn	0,70 mm



*Werkplaats inrichting > Spat,vonk en COVID > Lasdekens > Lasscherm Robusto Drieluik XL met Atlas lasdeken*

## Lasscherm Robusto Drieluik XL met Atlas lasdeken

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2677](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2677)

Hoogte lasgordijn	180 cm
Keuring	EN-13501-1
Classificatie	A2
Toepassing	Lichte las en slijpwerkzaamheden

**Price: 851.00EUR**