



Werkplaats inrichting > Backinggassystemen > Pijpstoppers > Nylon pijpstopper 0,75" kleine doorlaat

## Nylon pijpstopper 0,75" kleine doorlaat

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=4980](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4980)



Product Name: Nylon pijpstopper 0,75" kleine doorlaat

Manufacturer: -

Model Number: 78.PSP0.00119H

Deze nylon pijpstopper met kleine doorlaat, maat 0,75" ( 3/4" ), is licht van gewicht, duurzaam en onbreekbaar. Hij heeft een bereik van 18-24 mm en een lengte dichting van 23 mm. Deze pijpstopper is onder andere geschikt als backinggasstopper bij het lassen van RVS. Als ( lage druk) teststopper weerstaan ze een testdruk van maximaal 10 Bar.\*

Eigenschappen:

- Nylon pijpstopper met kleine doorlaat
- Geschikt voor backinggas- of als teststopper
- 10 mm BSP aansluiting
- Veelzijdig
- Lichtgewicht
- Corrosievrij
- Makkelijk te reinigen

Deze stoppers zijn te gebruiken in o.a. woningbouw, industrie, scheepsbouw en HVAC.

Ook verkrijgbaar in de maat 0,75" [zonder doorlaat](#). De nylon pijpstoppers zijn verkrijgbaar in [diverse maten en doorlaat soorten](#). \* De genoemde testdruk is indicatief. De maximale testdruk is sterk afhankelijk van de exacte binnenbuisdiameter, het materiaal, de conditie van de pijp of buis en de temperatuur. Bij druktesten altijd de stoppers borgen. Neem in alle gevallen veiligheidsvoorschriften in acht.

Maat	0,75"
Bereik	18- 24 mm
Lengte dichting	23 mm
Gewicht	15 gram
Testdruk*	10 Bar
Materiaal	Polyamide materiaal (Nylon 6)
Hittebestendigheid continu	75 &deg;C
Hittebestendigheid kortstondig	102 &deg;C
Hittebestendigheid met siliconendichting	120 &deg; C
Doorlaat	(Klein) 2 mm

**Price: 5.50EUR**