



Autogeen Lassen > Slangen > Propaanslang ROOF ISO3821 8x15.5 p/mtr

## Propaanslang ROOF ISO3821 8x15.5 p/mtr

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5629](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5629)



Product Name: Propaanslang ROOF ISO3821 8x15.5 p/mtr  
Manufacturer: -  
Model Number: 15.3003.816202

**Propaanslang** Hoogwaardige propaangasslang volgens ISO EN 3821:2010 voor snijden, lassen en soortgelijke processen. Inwendig zwart glad, geschikt voor propaan, snijgassen en LPG. Uitwendig oranje met uitstekende weersbestendigheid, bevat geen PVC. De slang is speciaal ontwikkeld voor scheepswerven en dakdekkers bedrijven. De slang is vormvast en heeft een zeer goede weerstand tegen torsie en hoge trekkrachten.

**Productinformatie:**

- Diameter binnen: 8MM
- Diameter buiten: 15mm
- Per meter
- Temperatuurbereik: -30&deg;C / +70&deg;C
- Werkdruk: 20 bar
- Barstdruk: 60 bar
- Volle rol is 50m

Artikelnummer	15.3003.816202
---------------	----------------

Luchtslang amsterdam Gasslang slang slangen reduceer

**Price: 2.50EUR**