



## Nylon pijpstopper 1,5" grote doorlaat

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=4984](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4984)



Product Name: Nylon pijpstopper 1,5" grote doorlaat  
Manufacturer: -  
Model Number: 78.PSP0.002038

Deze nylon pijpstopper met grote doorlaat, maat 1,5" ( 1 1/2" ), is licht van gewicht, duurzaam en onbreekbaar. Hij heeft een bereik van 37-54 mm en een lengte dichting van 31 mm. Deze pijpstopper is onder andere geschikt als backinggasstopper bij het lassen van RVS. Als ( lage druk) teststopper weerstaan ze een testdruk van maximaal 1,2 - 3,4 Bar.\*

- Eigenschappen:
- Nylon pijpstopper met grote doorlaat
  - Geschikt voor backinggas- of als teststopper
  - $\frac{1}{2}$ ; BSP aansluiting
  - Veelzijdig
  - Lichtgewicht
  - Corrosievrij
  - Makkelijk te reinigen

Deze stoppers zijn te gebruiken in o.a. woningbouw, industrie, scheepsbouw en HVAC.

Ook verkrijgbaar in de maat 1,5" met [kleine doorlaat](#) en [zonder doorlaat](#). De nylon pijpstoppers zijn verkrijgbaar in [diverse maten en doorlaat soorten](#). \* De genoemde testdruk is indicatief. De maximale testdruk is sterk afhankelijk van de exacte binnenbuisdiameter, het materiaal, de conditie van de pijp of buis en de temperatuur. Bij druktesten altijd de stoppers borgen. Neem in alle gevallen veiligheidsvoorschriften in acht.

Maat	1,5"
Bereik	37- 54 mm
Lengte dichting	31 mm
Gewicht	70 gram
Testdruk*	1,2 - 3,4 Bar
Materiaal	Polyamide materiaal (Nylon 6)
Hittebestendigheid continu	75 &deg;C
Hittebestendigheid kortstondig	102 &deg;C
Hittebestendigheid met siliconendichting	120 &deg; C
Doorlaat	(Groot) 12 mm

**Price: 9.00EUR**