



Lasrookafzuiging > Muur Systemen > Complete systemen > DualGoPlus Unit + Fan + KUA Arm 3+4m set

## DualGoPlus Unit + Fan + KUA Arm 3+4m set

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5380](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5380)



Product Name: DualGoPlus Unit + Fan + KUA Arm 3+4m set  
Manufacturer: Plymovent  
Model Number: 88.0000.111515

**DualGoPlus unit met KUA arm 3m+4M.** De DualGo van Plymovent is een lasrookafzuig unit voor aan de muur. De DualGo biedt een effectieve bescherming tegen blootstelling aan lasrook in werkplaatsen waar minder intensief wordt gelast. De DualGo is uitgerust met een krachtige ventilator, een groot vervangbaar filter en met afzuigarmen die gelijktijdig gebruikt worden. Deze set bestaat uit een KUA arm van 3 meter en van 4 meter. De KUA arm is een gebruiksvriendelijk, flexibel en sterke afzuigarm. De arm kan 360° draaien en is daarom makkelijk om op positie te plaatsen. De buisdiameter is 160mm. De arm is geschikt voor middelzwaar en zwaar laswerk. Door de aluminium behuizing kan deze arm tegen verhoogde temperaturen.

### Productinformatie:

- Ruimtebesparende oplossing
- Krachtige afzuigventilator
- Uitstekende prijs/prestatieverhouding
- W3 certificaat voor RVS toepassingen
- 3m+4m KUA armen

### Ook verkrijgbaar:

- [DualGoPlus unit + FAN + KUA arm 2+2m set](#)
- [DualGoPlus unit + FAN + KUA arm 2+3m set](#)
- [DualGoPlus unit + FAN + KUA arm 2+4m set](#)
- [DualGoPlus unit + FAN + KUA arm 3+3m set](#)
- [DualGoPlus unit + FAN + KUA arm 4+4m set](#)

### Technische eigenschappen:

Afmetingen	1100x633x746mm
Filteroppervlakte	26m <sup>2</sup> ;
Lasrookklasse	W3
Aansluitspanning	400V3ph50Hz
Opgenomen vermogen	2,2kW
Max. afzuigcapaciteit	1700m <sup>3</sup> /h
Totaalgewicht	160kg
Geluidsniveau	79dB

**Specificaties:** Artikelnummer 88.0000.111485  
03pva18

**Price: 3,669.00EUR**