



## DraftMax Ultra compleet met HEPA-kit

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5384](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5384)



Product Name: DraftMax Ultra compleet met HEPA-kit  
Manufacturer: Plymovent  
Model Number: 88.0000.111748

**DraftMax Ultra met HEPA-kit.** DeDraftMax afzuigtafel van Plymovent is een werkbank met een afzuig- en filtratiesysteem in een. De tafel haalt schadelijke rook en stof uit de ademhalingszone van de lasser. De rook en het stof worden door het werkrooster en/of het achterafzuigpaneel gezogen en binnenin de werkbank uit de lucht gefilterd. De DraftMax is geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals lassen, slijpen en plasmasnijden. Deze set bestaat uit de DraftMax ultra met zelfreinigende filters en de HEPA-kit, dit zorgt ervoor dat de tafel ook bij RVS toepassingen kan worden gebruikt. De afzuigtafel voldoet aan de strenge, internationale richtlijnen voor lasrook. De afzuigtafel beschikt over een geavanceerde, drievoudige vonkenvanger die garant staat voor optimale veiligheid. Bovendien maakt het weldoordachte ontwerp onderhoud en service, aan de voorzijde van de werkbank, wel h&eacute;eacute;l eenvoudig. Voor elke lasintensiteit de juiste afzuigtafel: Het reinigingsmechanisme van de Ultra treedt automatisch in werking als de ventilator wordt uitgeschakeld (offline reiniging). Hetzelfde gebeurt wanneer het drukverschil over het filter boven een bepaalde waarde komt. Daarnaast vindt er een permanente controle plaats op de aanwezigheid van perslucht. Tevens kunt u de afzuigtafel uitbreiden met een automatische start/stop. Zeer geschikt, indien u een probleem heeft met lasrook of slijpstof en de las- of slijpfrequentie intensief is. Wanneer u voor de Ultra kiest, kiest u voor optimaal bedieningsgemak. **Productinformatie:**

- Drievoudige vonkenvanger
- Krachtige afzuiging inclusief geïntegreerde ventilator
- Grote filteroppervlakte en langere filterstandtijd
- Onderhoud kan worden uitgevoerd vanaf de voorzijde
- Gebruiksvriendelijke bediening
- Laag geluidsniveau
- Optimale afzuigcapaciteit
- Werkbanken en afzuigstelsel in 1

Alle optionele onderdelen van de tafel vindt u [HIER](#). **Technische eigenschappen:**

Afmetingen	1380x1005x920mm
Werkrooster	1366x750
Hoogteverstelling	920-970
Gewicht	300Kg
Filteroppervlakte	2x26m <sup>2</sup> ;
Aansluitspanning	400V3ph50Hz
Opgenomen vermogen	2,2kW
Max. debiet	2500m <sup>3</sup> /h

**Ook verkrijgbaar:**



[Lasrookafzuiging](#) > [Afzuigtafels](#) > [Complete tafels](#) > [DraftMax Ultra compleet met HEPA-kit](#)

## DraftMax Ultra compleet met HEPA-kit

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5384](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5384)

- [DraftMax Basic met HEPA-kit](#)
- [DraftMax Basic standaard unit](#)
- [DraftMax Ultra standaard unit](#)

**Specificaties:**

Artikelnummer

88.0000.111748

03pva18

**Price: 7,719.00EUR**