



Werkplaats inrichting > Laslicht > Lasgordijnen > Lassheet Orange CE 570x1.0mm Rol 50m.

## Lassheet Orange CE 570x1.0mm Rol 50m.

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2639](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2639)



Product Name: Lassheet Orange CE 570x1.0mm Rol 50m.  
 Manufacturer: Cepro  
 Model Number: 79.22.15.01

**Deze rol van 50 strekkende meter Cepro lassheet OrangeCE is goedgekeurd volgens de EN1598 en geeft een uitstekende filtering tegen schadelijk laslicht.** OrangeCE is transparant en biedt daarom goed zicht op de werkplek, wat bijdraagt aan de veiligheid en tevens het gevoel van isolement bij de lasser weg neemt. De breedte van de lassheet is 570mm en heeft een dikte van 1mm.

### Eigenschappen:

- Lassheet OrangeCE, transparant
- Op hele rol van 50 strekkende meter
- Beschermt omstanders tegen schadelijk laslicht
- Beschermt lasser tegen reflectie van laslicht
- Zelfdovend

Laslamellen en lassheet bieden elk dezelfde visuele bescherming. De keuze wordt bepaald door de mechanische belasting waaraan de afscherming wordt blootgesteld. Lassheet is een economisch alternatief voor laslamellen. Het is uitermate geschikt voor brede afschermingen met een geringe hoogte.

Lassheets zijn bedoeld als visuele afscherming. Alhoewel het gordijn vlamdovend is, is het niet bedoeld als lasdeken en/of bescherming tegen lasspatten. Het materiaal is niet geschikt als vervanger van een lasruit en dient uitsluitend voor afscherming van omstanders van de lasplek.

Alle andere maten en kleuren lassheets kunt u [HIER](#) vinden.

### Specificaties lassheet OrangeCE op rol 50meter

Breedte sheet	570mm
Rollengte	50 meter
Dikte sheet	1mm
Type lassheet	OrangeCE, transparant
Minimale gebruikstemperatuur	Ca. 5&deg;C
Maximale hittebestendigheid	Ca. 80&deg;C
Toepassing werkzaamheden	Licht, middel
Keuring	Europese norm lasgordijnen EN1598

79LASH

**Price: 737.50EUR**