



## Premium Lasdeken Sirius 100 x 100 cm 1000°C

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2812](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2812)



Product Name: Premium Lasdeken Sirius 100 x 100 cm 1000°C  
Manufacturer: Cepro  
Model Number: 79.56.53.21

**De Cepro Sirius lasdeken is zeer geschikt voor vlambescherming en voorzien van een hoge temperatuur coating.** Daardoor is deze lasdeken bestand tegen piektemperaturen van 1000&deg;C. Deze Sirius lasdeken behoort tot de Premium lasdekens en is geproduceerd uit hoogwaardige grondstoffen en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Hij is inzetbaar in situaties waarin de lasspatten of vonken zeer hoge temperaturen bereiken.

### Productinformatie:

- Beschermt tegen lasspatten en vonken
- Zeer hoge vlamweerstand, piektemperatuur van 1000&deg;C.
- Vlambestendigheid tot +/- 700&deg;C
- Geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik
- Goedgekeurd volgens de hoogst toepasbare norm

Alle andere maten van de Sirius lasdeken kunt u [HIER](#) vinden. Cepro streeft altijd naar het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit, in alle producten. De producten worden altijd geproduceerd om te voldoen aan de hoogst mogelijke nationale standaarden. Om deze reden zijn de belangrijkste lasdekens in het verleden getest en goedgekeurd volgens de Franse normering (M0 / niet verwoestbaar). Vanaf heden voldoen de producten aan de Europese standaard EN 13501-1. Dit wil zeggen dat de producten voldoen aan de het hoogst toepasbare standaard in hun categorie. Afhankelijk van het type resulteert dit in een A1 of A2 classificatie.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Afmeting              | 100cm x 100cm  |
| Type                  | Sirius   |
| Basis materiaal       | Glasvezeldoek ( getexturiseerd)                              |
| Vlambestendigheid tot | +/- 700&deg;C  |
| Piektemperatuur tot   | 1000&deg;C   |
| Coating               | 2 zijden vermiculiet   |
| Dikte materiaal       | 1,4 mm   |
| Materiaal gewicht     | 1035 grm&sup2;   |
| Classificatie         | A1   |
| Keuring               | EN-13501-1   |
| Toepassing            | Zeer hoge vlamweerstand, Horizontaal, Zware laswerkzaamheden |

79PRSI

**Price: 44.00EUR**



*Werkplaats inrichting > Spat,vonk en COVID > Lasdekens > Premium Lasdeken Sirius 100 x 100 cm 1000°C*

## **Premium Lasdeken Sirius 100 x 100 cm 1000°C**

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2812](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2812)