



Werkplaats inrichting > Laslicht > Lasscherm (Zwaar werk) > Lasscherm Robusto , Enkel Green 6 gordijn

Lasscherm Robusto , Enkel Green 6 gordijn

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2680



Product Name: Lasscherm Robusto , Enkel Green 6 gordijn

Manufacturer: Cepro

Model Number: 79.36.32.16

Het Cepro Robusto programma omvat kwalitatief zeer hoogwaardige schermen. Door de gedegen constructie kunnen ze gebruikt worden in de meest veeleisende werkomstandigheden. De schermen kunnen geleverd worden met gordijnen of lamellen in alle leverbare kleuren. Alle zijn goedgekeurd volgens de Europese norm voor lasgordijnen EN1598. Omstanders worden beschermt tegen gevaarlijke straling van laswerkzaamheden, zoals blauw licht en Ultra Violet licht. Tevens wordt de lasser zelf beschermt tegen reflectie van laslicht. **Productinformatie:**

- Deze set bevat een enkel frame met gordijn Green6, transparant
- Geschikt voor zware werkomstandigheden
- Beschermt omstanders tegen straling van laswerkzaamheden
- Beschermt lasser tegen reflectie van laslicht
- Zelfdovend, derhalve bestand tegen lasvonken
- Extra stabiel frame
- Verrijdbaar d.m.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem

Ook verkrijgbaar als:

- [Drieluik en Drieluik XL](#) met gordijn of lamellen in de kleuren BronzeCE, OrangeCE, Green6 of Green9
- [Enkel scherm](#) met gordijn of lamellen in de kleuren BronzeCE, OrangeCE, Green6 of Green9

Het lasscherm biedt de mogelijkheid om de lasser goed af te schermen van zijn omgeving "zonder op gesloten" te worden. Doordat gordijn Green6 transparant is blijft er goed zicht op de werkplek wat bijdraagt aan de veiligheid. Laslamellen en lasgordijnen bieden elk dezelfde visuele bescherming. De keuze wordt bepaald door de mechanische belasting waaraan de afscherming wordt bloot gesteld. Wanneer er sprake is van een grote of regelmatige belasting verdient het de aanbeveling lamellen toe te passen. Het scherm wordt geleverd als bouw pakket verpakt in een stevige kartonnen doos.

Hoogte x breedte frame	210 x 215 cm
Afmeting (H x B) gordijn	180 x 215 cm
Bodemvrijheid	15 cm
Type lasscherm	Robusto
Type gordijn	Green6, transparant
Afmeting buis (rond)	35 x 2,5 mm
Afmeting buis (vierkant)	50 x 30 x 2 mm
Kleur frame	Grijze poedercoating RAL 7035
Wielen	4 stuks, doorsnede 75mm, waarvan 2 met rem



Werkplaats inrichting > Laslicht > Lasscherm (Zwaar werk) > Lasscherm Robusto , Enkel Green 6 gordijn

Lasscherm Robusto , Enkel Green 6 gordijn

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2680

Gewicht basisscherm	25 kg
Toepassing werkzaamheden	Zwaar
Keuring	Europese norm lasgordijnen EN1598

OM1ENKEL

Price: 421.25EUR