



Werkplaats inrichting > Backinggassystemen > Pijpstoppers > Aluminium pijpstopper 15" met doorlaat 1"

## Aluminium pijpstopper 15" met doorlaat 1"

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5009](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5009)



Product Name: Aluminium pijpstopper 15" met doorlaat 1"

Manufacturer: -

Model Number: 78.PSP0.004375

Deze universele pijpstopper, maat 15", van lichtgewicht aluminium met doorlaat 1", heeft een bereik van 365 - 400 mm, en is onder andere te gebruiken bij het lassen met backinggas. Voorwaarde is dat de stopper voldoende ver van de hittebron wordt geplaatst.

- Eigenschappen:
- Aluminium stopper met doorlaat 1" BSP- aansluiting
  - Bereik ( inwendige diameter) 365 - 400 mm
  - Geschikt als backinggasstopper
  - Testdruk 0,3 Bar\*
  - Lichtgewicht
  - Bestand tegen veel chemicaliën

Ook verkrijgbaar in de maten ( met doorlaat 1" BSP aansluiting):

- [Aluminium pijpstopper 7"](#)
- [Aluminium pijpstopper 8"](#)
- [Aluminium pijpstopper 9"](#)
- [Aluminium pijpstopper 10"](#)
- [Aluminium pijpstopper 11"](#)
- [Aluminium pijpstopper 12"](#)
- [Aluminium pijpstopper 14"](#)
- [Aluminium pijpstopper 16"](#)
- [Aluminium pijpstopper 18"](#)

Aluminium pijpstoppers zijn tevens verkrijgbaar [met een doorlaat van 1/2" BSP aansluiting en doorlaat van 2" BSP aansluiting](#)

Deze aluminium pijpstoppers zijn in veel situaties te gebruiken zoals in de woningbouw, industrie en scheepsbouw.

\* Genoemde testdruk is indicatief. De maximale testdruk is sterk afhankelijk van de exacte binnenbuisdiameter, het materiaal, de conditie van de pijp of buis en de temperatuur. Bij druktesten altijd de stoppers borgen. Neem in alle gevallen veiligheidsvoorschriften in acht.

Maat	15"
Bereik (inwendige diameter)	365 - 400 mm
Gewicht	4,5 kg
Testdruk	0,3 Bar*
Doorlaat	1"

**Price: 273.00EUR**