



## Lasscherm Omnium DrieLuik Bronze CE lamellen

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2729](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2729)



Product Name: Lasscherm Omnium DrieLuik Bronze CE lamellen  
Manufacturer: Cepro  
Model Number: 79.36.36.27

**Het cepro Omnium programma omvat een serie stabiele en fraai afgewerkte schermen, geschikt voor middel zwaar werk.** De schermen kunnen geleverd worden met gordijnen, lamellen of lassheet in alle leverbare kleuren. Alle zijn goedgekeurd volgens de Europese norm voor lasgordijnen EN1598. Omstanders worden beschermt tegen gevaarlijke straling van laswerkzaamheden, zoals blauw licht en Ultra Violet licht. Tevens wordt de lasser zelf beschermt tegen reflectie van laslicht.

**Eigenschappen:**

- Deze set bevat een DrieLuik frame met lamellen BronzeCE, transparant
- Het frame bestaat uit een middenkader met 2 zwenkarmen
- Totale lengte van het frame is 375 cm
- Beschermt omstanders tegen straling van laswerkzaamheden
- Beschermt lasser tegen reflectie van laslicht
- Zelfdovend, derhalve bestand tegen lasvonken
- Stabiel frame
- Verrijdbaar d.m.v. 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

**Ook verkrijgbaar als:**

- [DrieLuik en DrieLuik XL](#) met gordijnen, lamellen of lassheet in de kleuren BronzeCE, OrangeCE, Green6 of Green9
- [Enkel scherm](#) met gordijn, lamellen of lassheet in de kleuren BronzeCE, OrangeCE, Green6 of Green9

Het lasscherm biedt de mogelijkheid om de lasser goed af te schermen van zijn omgeving zonder "op gesloten" te worden. Doordat de lamellen BronzeCE transparant zijn blijft er goed zicht op de werkplek wat bijdraagt aan veiligheid. Laslamellen, lasgordijnen en lassheet bieden elk dezelfde visuele bescherming. De keuze wordt bepaald door de mechanische belasting waaraan de afscherming wordt bloot gesteld. Wanneer er sprake is van een grote of regelmatige mechanische belasting verdient het de aanbeveling lamellen toe te passen. Een lassheet is een economisch alternatief voor laslamellen, maar zijn dunner. Lasgordijnen bestaan in tegendeel tot de lamellen en lassheet uit &acute;&acute;n geheel. Het scherm wordt geleverd als bouw pakket verpakt in een stevige kartonnen doos.

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Hoogte              | 200 cm  |
| Breedte middenkader | 215 cm  |
| Aantal zwenkarmen   | 2 stuks |
| Breedte zwenkarmen  | 80 cm   |
| Totaal lengte frame | 375 cm  |
| Hoogte lamellen     | 160 cm  |



Werkplaats inrichting > Laslicht > Lasscherm (Middel werk) > Lasscherm Omnium DrieLuik Bronze CE lamellen

## Lasscherm Omnium DrieLuik Bronze CE lamellen

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2729](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2729)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Overlapping lamellen     | 5 cm, 33%                                  |
| Bodemvrijheid            | 30 cm                                      |
| Ophanging lamellen       | Kunststof ophangclips                      |
| Type lasscherm           | Omnium                                     |
| Type lamellen            | BronzeCE, transparant                      |
| Afmeting buis ( rond)    | 30 x 2 cm                                  |
| Afmeting buis (vierkant) | 40 x 30 x 2 cm                             |
| Kleur frame              | Grijze poedercoating RAL7035               |
| Wielen                   | 4 stuks, doorsnede 50mm, waarvan 2 met rem |
| Gewicht basisframe       | 16 kg                                      |
| Toepassing werkzaamheden | Middel                                     |
| Keuring                  | Europese norm lasgordijnen EN1598          |

OM3LUIK

**Price: 580.00EUR**