



Plasma Snijden > Plasma snijmachines > Hypertherm Powermax 125 7.6m

Hypertherm Powermax 125 7.6m

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=6198



Product Name: Hypertherm Powermax 125 7.6m

Manufacturer: -

Model Number: 26.1000.059526

Wil je een krachtige plasmasnijder kopen, dan is de Hypertherm Powermax 125 de

perfecte keuze! De Powermax 125 is geschikt voor de zwaarste snij-en guts werkzaamheden. Deze machine snijdt dikke materialen wel 5 keer sneller dan een autogeen snijbrander. Dit maakt deze machine aantrekkelijk voor de zware constructie, offshore en andere werkzaamheden waar snelheid en efficiënt werken belangrijk zijn. **Voordelen:**

- 5 keer sneller dan autogeen
- Minder tijd voor nabehandelen door superieure snijkwaliteit
- 100% inschakelduur
- Slijtdelen gaan lang mee
- End-of-life detection voor bescherming van het werk en toorts
- Smart Sense voor het aanpassen van de druk
- Uitstekende startboog

Inhoud levering:

- Powermax 125 stroombron
- Aardkabel
- 7.6m Hyamp toorts

Technische eigenschappen:

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Powermax 125 | |
| Aanbevolen snijcapaciteit handtoorts | 38mm - 457mmmin |
| Maximale snijcapaciteit handtoorts | 44mm - 250mmmin |
| Scheiding capaciteit handtoorts | 57mm - 125mmmin |
| Machinale doorsteekcapaciteit | 25mm |
| Gutscapaciteit | 12.25kguur |
| Ingangsstroom | 400V 3ph |
| Uitgangsstroom | 30 - 125 Amp. |
| Uitgangsspanning | 175 Vdc |
| Inschakelduur | 100% - 125Amp. 400V |



[Plasma Snijden](#) > [Plasma snijmachines](#) > [Hypertherm Powermax 125 7.6m](#)

Hypertherm Powermax 125 7.6m

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=6198

| | |
|------------------------|--|
| Nullastspanning | 305 Vdc |
| Afmetingen (L x B x H) | 592 x 274 x 508 mm |
| Gastoevoer | - Schoon, droog, olievrije lucht - stikstof - F5 (95% stikstof 5% waterstof) |
| Aanbevolen gasdruk | Snijden: 260Lmin bij 5.9bar |
| Type stroombron | Inverter - IGBT |

Price: 12,400.00EUR