



Lastoevoegmaterialen > Tig- en Autogeen Lasdraad > Alurod AlMg 5 2.4mm L=1000mm 5kg p/kok

## Alurod AlMg 5 2.4mm L=1000mm 5kg p/kok

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=4023](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4023)

Product Name: Alurod AlMg 5 2.4mm L=1000mm 5kg p/kok  
Manufacturer: STV Weldingsupplies.nl  
Model Number: 63.W000.283584



**Alurod AlMg 5** Alurod AlMg5 is een 5356 type aluminium Tig lasdraad. Het lasmateriaal is Al-5Mg en is geschikt om te verlassen met Argon of Argon/Helium beschermgas. AlMg5 wordt gebruikt voor het verlassen van Al-Mg en Al-Mg-Zn legeringen, tevens kunnen verschillende aluminium soorten verbonden worden met een maximum van 5%Mg en onderdelen die later geanodiseerd worden. AlMg5 is de meest gebruikte aluminium Tig lasdraad vanwege de hoge rekgrens en bestendigheid tegen corrosie inclusief zeewater.

Verpakt per koker van 5kg. **Ook verkrijgbaar:**

- [Alurod AlMg 5 1.6mm L=1000mm](#)
- [Alurod AlMg 5 2.0mm L=1000mm](#)
- [Alurod AlMg 5 3.2mm L=1000mm](#)
- [Alurod AlMg 5 4.0mm L=1000mm](#)

Weet u niet welk lasdraad u moet gebruiken? Neem dan [HIER](#) contact op met 1 van onze verkopers. Hieronder vindt u het datainformatie blad van dit product. **Specificaties:**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Artikelnummer | 63.W000.283584 |
|---------------|----------------|

**Price: 149.25EUR**