



Lasrookafzuiging > Muur Systemen > Complete systemen > MonoGoPlus Filterunit + KUA Arm 4m set

MonoGoPlus Filterunit + KUA Arm 4m set

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5372

Product Name: MonoGoPlus Filterunit + KUA Arm 4m set
 Manufacturer: Plymovent
 Model Number: 88.0000.111491

De MonoGoPlus lasrookafzuigunit met 4 meter KUA arm. De MonoGo is een uitstekend stratpunt voor bescherming tegen blootstelling aan lasrook. Deze oplossing wordt vaak gebruikt voor afzuiging tijdens incidenteel of licht laswerk. De MonoGo is een lasrookafzuiger met 1 enkele arm, ideaal voor vaste werkstations. De MonoGo wordt aan de muur gemonteerd. De MonoGo wordt aanbevolen voor incidenteel laswerk of lichte lastoepassingen. Ook lasrookafzuiging vanaf TIG-lassen is mogelijk. Het gebruik van de lasrookafzuiger wordt aanbevolen voor bijvoorbeeld autoreparatiewerkplaatsen, lasscholen, technische instituten, kleine werkplaatsen en de landbouwsector. Een onderhoudsindicator toont wanneer het eenmalig te gebruiken filter moet worden vervangen. Beide units zijn ook uitgerust met een akoestisch alarm en geïntegreerde vonkendetectorplaat om de veiligheid te vergroten. Deze set bestaat uit het filterunit en een 4m KUA arm. De KUA arm is een gebruiksvriendelijk, flexibel en sterke afzuigarm. De arm kan 360° draaien en is daarom makkelijk om op positie te plaatsen. De buisdiameter is 160mm. Deze arm is geschikt voor middelzwaar en zwaar laswerk. Door de aluminium behuizing kan deze arm tegen verhoogde temperaturen.

Productinformatie:

- Ruimtebesparende oplossing
- Effectieve bescherming tegen blootstelling aan rook
- Tweetrapsfilter voor een langere levensduur van het filter
- Verhoogde veiligheid met geïntegreerde vonkendeflectorplaat
- W3 certificaat voor RVS toepassingen
- 4m KUA arm

Ook verkrijgbaar:

- [MonoGoPlus Filterunit + KUA Arm 2m set](#)
- [MonoGoPlus Filterunit + KUA Arm 3m set](#)

Technische eigenschappen:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Afmetingen | 971x600x746mm |
| Filteroppervlakte | 26m ² ; |
| Lasrookklasse | W3 |
| Aansluitspanning | 400V3ph50Hz |
| Opgenomen vermogen | 1,1kW |
| Max. afzuigcapaciteit | 850m ³ ; |
| Diameter arm | 160mm |
| Totaal gewicht | 96Kg |
| Geluidsniveau | 67dB |

Specificaties: Artikelnummer 88.0000.111491

03pva18



[Lasrookafzuiging](#) > [Muur Systemen](#) > [Complete systemen](#) > [MonoGoPlus Filterunit + KUA Arm 4m set](#)

MonoGoPlus Filterunit + KUA Arm 4m set

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5372

Price: 2,908.00EUR