



Autogeen Lassen > Reduceerventielen & Vlamdoers > Reduceerventiel acetyleen grootverbruik p/st

## Reduceerventiel acetyleen grootverbruik p/st

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=4209](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4209)



Product Name: Reduceerventiel acetyleen grootverbruik p/st

Manufacturer: STV Weldingsupplies.nl

Model Number: 10.N2.2017.035

**Reduceerventiel acetyleen grootverbruik.** Dit ventiel kan gebruikt worden voor de voeding van een ringleiding, een gasverdeelstation of bij zeer grote afnames.

**Productinformatie:**

- Capaciteit: 15 m3/uur
- Ingang: RU6 (geschikt voor Acetyleen pakketten van Air Products)
- Uitgang: 3/4"R met 13mm slangtule

Andere aansluitingen op aanvraag. **Ook verkrijgbaar:**

- [Reduceerventiel acetyleen WS](#)

**Opmerking:**

De maximale afname van acetyleen uit een 50 liter cilinder is 1000 liter per uur. Bij grotere afname kan er aceton uit de cilinder meekomen en de apparatuur beschadigen waardoor deze kunnen gaan lekken. **Specificaties:**

Artikelnummer	10.N2.2017.05
---------------	---------------

**Price: 399.45EUR**