



## Citopuls III 320C

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5824](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5824)



Product Name: Citopuls III 320C  
 Manufacturer: -  
 Model Number: 20.W000.385051

**Wil je een professioneel MIG lasapparaat kopen, dan is dit de juiste machine voor jou werkzaamheden! De Citopuls III is een krachtig lasmachine van 320Amp. met een inschakelduur van 60% bij 280Amp. voor gelijkstroom of pulserend lassen.** De Citopuls III heeft een ingebouwde draadtoevoerunit wat deze machine zeer compact maakt. De machine is klein in afmetingen maar groots in mogelijkheden en prestaties. Vergeleken met een normale lasmachine is de Citopuls 320 zeer zuinig en verbruikt hij 30% minder stroom. Door het Aluminium chassis is de machine zeer licht en makkelijk te transporteren. De machine bevat 99 lasprogramma's en is zeer hight tech. U kunt lassen met 2 stroomniveau's en switchen tussen programma's met de toortsschakelaar. Speed short ARC is een dynamische kortsluitboog voor het lassen van de grondnaad. Het verhoogt de productiviteit binnen het kortsluitgebied. Dit is bredere toepassing voor het kortsluitbooglassen.

Dubbel stroom lassen is 3x sneller dan TIG lassen met behoud van het chub effect. Er ontstaat minder vervorming op dunne plaat. De modus heeft een lagere warmte inbreng voor het behoud van de structuur en mechanische eigenschappen. Productinformatie:

- 4 Aandrijfwielen
- Draadsnelheid 1 tot 25 m/min
- Euroconnector aansluiting voor de toorts
- Aansluiting voor de afstandsbediening
- Eenvoudig omkeren van de polariteit
- Instellen van de draadsnelheid en plaatdikte met 1 simpele knop
- MIG-MAG short arc lassen
- MIG-MAG puls lassen
- Dubbel stroom lassen
- Elektroden lassen

Een universele lasbron met uitstekende laseigenschappen. Geschikt voor het lassen van staal, RVS en aluminium met draden tot 1,2 mm. Deze machine is uitstekend bij metaal constructie, onderhoud en plaatwerk. Inhoud Levering:

- Citopuls III 320C

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Primaire voeding 3F    | 400V(+20% -20%) 5060Hz |
| Effectief verbruik     | 11A                    |
| Zekering               | 16A                    |
| Rendementmax lasstroom | 0.95                   |



Mig Lassen > Mig Lasapparaten 400V > Citopuls III 320C

## Citopuls III 320C

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5824](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5824)

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Inschakelduur bij 40&deg;C<br><br>&acute; 40%  | 320A                     |
| Inschakelduur bij 25&deg;C<br><br>&acute; 100% | 300A                     |
| Regelbereik                                    | 15A - 320A               |
| Afmetingen                                     | 720 x 295 x 525mm        |
| Gewicht  | 29KG                     |
| Normen   | EN 60974-1 & EN 60974-10 |

**Price: 4,956.71EUR**