



Werkplaats inrichting > Geluidsoverlast > Sonic geluidsschermen > Lasscherm Robusto 3L Sonic gordijn

## Lasscherm Robusto 3L Sonic gordijn

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2668](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2668)



Product Name: Lasscherm Robusto 3L Sonic gordijn  
Manufacturer: Cepro  
Model Number: 79.36.31.45

**Het Cepro Robusto programma omvat kwalitatief zeer hoogwaardige schermen.** Door de gedegen constructie kunnen ze gebruikt worden in de meest veeleisende werkomstandigheden. Het drieluik-scherm is voorzien van een Sonic geluiddempend gordijn. Dit geluiddempende gordijn is bedoeld voor bescherming tegen geluidsoverlast of om een geluidsbron te isoleren.

### Eigenschappen:

- Extra stabiel frame, Drieluik, totaal lengte frame 355 cm
- Verrijdbaar
- Voorzien van Sonic geluiddempend gordijn
- Geluiddemping  $R_w = 14$  Db.

Hoogte frame	210 cm
Breedte middenkader	215 cm
Aantal zwenkarmen	2 stuks
Breedte zwenkarmen	70 cm elk
Totaal lengte frame	355 cm
Bodemvrijheid	15 cm
Afmeting buis (rond)	35 x 2,5 cm
Afmeting buis (vierkant)	50 x 30 x 2 cm
Kleur frame	RAL 7035 poedercoating
Wielen	4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
Type scherm	Robusto
Type gordijn	Sonic, geluiddempend
Basis materiaal gordijn	Eenzijdig gaasdoek, eenzijdig Bisonyl
Hoogte gordijn	180 cm
Geluidsdemping	$R_w = 14$ Db.
Toepassing	Bescherming geluidsoverlast of isolatie geluidsbron

**Price: 1,522.00EUR**