




Werkplaats inrichting > Backinggassystemen > Keramische onderlegstrips > Ceramic/Alu.tape KERALINE TR1-6 p/150m

## Ceramic/Alu.tape KERALINE TR1-6 p/150m

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=3314](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=3314)



Product Name: Ceramic/Alu.tape KERALINE TR1-6 p/150m  
Manufacturer: Weldline  
Model Number: 78.W000.010397

**Ronde keramische onderlegstrips met een doorsnede van 6 mm geschikt voor X- en K- lasnaden.** Door gebruik te maken van Keraline keramische backing strips kan er efficiënter gewerkt worden en zal de kwaliteit van de las toenemen. De strips zijn gemaakt uit een speciaal geselecteerde mix van anorganische materialen (talk, kaolin klei). Het aluminium tape bevat geen halogeen en zorgt er voor dat de keramische blokken goed op de juiste plek blijven zitten. Deze keramische strips zijn te gebruiken voor MIG lassen, massieve- en gevulde draad. De techniek om met keramische strips te lassen is gemakkelijk te leren, zelfs een lasser met weinig ervaring in het doorlassen kan een hoge kwaliteit doorlassing maken.

### Productinformatie:

- Maakt efficiënter doorlassen mogelijk
- Eenvoudig toe te passen
- Grote vooropening
- Type TR1- 6 mm
- Totaal 150 meter per verpakking

### Afmetingen strip: ( zie ook dimensie- afbeelding)

- Lengte, 600 mm
- Doorsnede, 6 mm

Doorlassen met behulp van de Keraline keramische strips zal efficiënter gebeuren; zonder gutsen en slijpen, zonder herlassen en zonder extra nabewerking. Het gebruik van de keramische strips laat toe om met hogere stroomsterktes te lassen. De kwaliteit van de las kan worden verbeterd; betere inbranding, risico beperken bij het samensmelten, afgevlakte doorlas.

Alle andere type ronde ceramic/alu. tape kunt u [HIER](#) vinden

Lengte per stuk	600 mm
Aantal stuks per zakje	50 stuks ( 30 meter)
Aantal zakjes per verpakking	5 zakjes ( 150 meter)
Type	TR1- 6 mm
Gewicht totale verpakking	13 kg

78CER

**Price: 684.00EUR**