



## Lasscherm Omnium , Enkel Green 9 sheet

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2702](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2702)



Product Name: Lasscherm Omnium , Enkel Green 9 sheet  
 Manufacturer: Cepro  
 Model Number: 79.36.34.09

**Het Cepro Omnium programma omvat een serie stabiele en fraai afgewerkte schermen, geschikt voor middel zwaar werk.** De schermen kunnen geleverd worden met gordijnen, lamellen of lassheet in alle leverbare kleuren. Alle zijn goedgekeurd volgens de Europese norm voor lasgordijnen EN1598. Omstanders worden beschermt tegen gevaarlijke straling van laswerkzaamheden, zoals blauw licht en Ultra Violet licht. Tevens wordt de lasser zelf beschermt tegen reflectie van laslicht.

**Eigenschappen:**

- Deze set bevat een frame met lassheet Green9, niet transparant
- Beschermt omstanders tegen straling van laswerkzaamheden
- Beschermt lasser tegen reflectie van laslicht
- Zelfdovend, derhalve bestand tegen lasvonken
- Stabiel frame
- Verrijdbaar d.m.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem

**Ook verkrijgbaar als:**

- [Drieluik en Drieluik XL](#) met gordijn, lamellen of lassheet in de kleuren BronzeCE, OrangeCE, Green6 of Green9
- [Enkel scherm](#) met gordijn, lamellen of lassheet in de kleuren BronzeCE, OrangeCE, Green6 of Green9

Het lasscherm biedt de mogelijkheid om de lasser goed af te schermen van zijn omgeving zonder "op gesloten" te worden. Doordat gordijn Green9 niet-transparant is, is deze uitermate geschikt voor het afscheiden van diverse afzonderlijke laswerkplekken. Zodat de lassers geen hinder van elkaars werkzaamheden ondervinden. Laslamellen, lasgordijnen en lassheet bieden elk dezelfde visuele bescherming. De keuze wordt bepaald door de mechanische belasting waaraan de afscherming wordt bloot gesteld. Wanneer er sprake is van een grote of regelmatige mechanische belasting verdient het de aanbeveling lamellen toe te passen. Een lassheet is een economisch alternatief voor laslamellen, maar zijn dunner. Lasgordijnen zijn dikker dan lassheet en bestaan in tegendeel tot de lamellen en lassheet uit &acute;&acute;n geheel. Het scherm wordt geleverd als bouw pakket verpakt in een stevige kartonnen doos.

Hoogte x Breedte frame	200 x 215 cm
Afmeting (H x B) lassheet	160 x 205 cm, dikte 1mm
Type lasscherm	Omnium
Type lassheet	Green9, niet transparant
Afmeting buis (rond)	30 x 2 mm



Werkplaats inrichting > Laslicht > Lasscherm (Middel werk) > Lasscherm Omnium , Enkel Green 9 sheet

## Lasscherm Omnium , Enkel Green 9 sheet

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2702](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2702)

Afmeting buis (vierkant)	40x 30 x 2 mm
Kleur frame	Grijze poedercoating RAL7035
Wielen	4 stuks, doorsnede 50mm, waarvan 2 met rem
Gewicht basisscherm	16 Kg
Toepassing werkzaamheden	Middel
Keuring	Europese norm lasgordijnen EN1598

OM1ENKEL

**Price: 336.00EUR**