



Werkplaats inrichting > Backinggassystemen > Pijpstoppers > Nylon pijpstopper 1" kleine doorlaat

## Nylon pijpstopper 1" kleine doorlaat

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=4981](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4981)



Product Name: Nylon pijpstopper 1" kleine doorlaat  
Manufacturer: -  
Model Number: 78.PSP0.00125H

**Deze nylon pijpstopper met kleine doorlaat, maat 1", is licht van gewicht, duurzaam en onbreekbaar.** Hij heeft een bereik van 23-32 mm en een lengte dichting van 25 mm. Deze pijpstopper is onder andere geschikt als backinggasstopper bij het lassen van RVS. Als ( lage druk) teststopper weerstaan ze een testdruk van maximaal 9 Bar.\*

### Eigenschappen:

- Nylon pijpstopper met kleine doorlaat
- Geschikt voor backinggas- of als teststopper
- 10 mm BSP aansluiting
- Veelzijdig
- Lichtgewicht
- Corrosievrij
- Makkelijk te reinigen

Deze stoppers zijn te gebruiken in o.a. woningbouw, industrie, scheepsbouw en HVAC.

Ook verkrijgbaar in de maat 1" [zonder doorlaat](#). De nylon pijpstoppers zijn verkrijgbaar in [diverse maten en doorlaat soorten](#). \* De genoemde testdruk is indicatief. De maximale testdruk is sterk afhankelijk van de exacte binnenbuisdiameter, het materiaal, de conditie van de pijp of buis en de temperatuur. Bij druktesten altijd de stoppers borgen. Neem in alle gevallen veiligheidsvoorschriften in acht.

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Maat                                     | 1"                            |
| Bereik                                   | 23- 32 mm                     |
| Lengte dichting                          | 25 mm                         |
| Gewicht                                  | 20 gram                       |
| Testdruk*                                | 9 Bar                         |
| Materiaal                                | Polyamide materiaal (Nylon 6) |
| Hittebestendigheid continu               | 75 &deg;C                     |
| Hittebestendigheid kortstondig           | 102 &deg;C                    |
| Hittebestendigheid met siliconendichting | 120 &deg; C                   |
| Doorlaat                                 | (Klein) 2 mm                  |

**Price: 5.50EUR**