



Lasrookafzuiging > Afzuigtafels > Complete tafels > DraftMax Ultra compleet unit

DraftMax Ultra compleet unit

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5382



Product Name: DraftMax Ultra compleet unit
Manufacturer: Plymovent
Model Number: 88.0000.111746

DraftMax Ultra standaard unit. De DraftMax afzuigtafel van Plymovent is een werkbank met een afzuig- en filtratiesysteem in een. De tafel haalt schadelijke rook en stof uit de ademhalingszone van de lasser. De rook en het stof worden door het werkrooster en/of het achterafzuigpaneel gezogen en binnenin de werkbank uit de lucht gefilterd. De DraftMax is geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals lassen, slijpen en plasmasnijden. Deze set bestaat uit de DraftMax ultra met zelfreinigende filters. De afzuigtafel voldoet aan de strenge, internationale richtlijnen voor lasrook. De afzuigtafel beschikt over een geavanceerde, drievoudige vonkenvanger die garant staat voor optimale veiligheid. Bovendien maakt het welgedachte ontwerp onderhoud en service, aan de voorzijde van de werkbank, wel hél eenvoudig. Voor elke lasintensiteit de juiste afzuigtafel: Het reinigingsmechanisme van de Ultra treedt automatisch in werking als de ventilator wordt uitgeschakeld (offline reiniging). Hetzelfde gebeurt wanneer het drukverschil over het filter boven een bepaalde waarde komt. Daarnaast vindt er een permanente controle plaats op de aanwezigheid van perslucht. Tevens kunt u de afzuigtafel uitbreiden met een automatische start/stop. Zeer geschikt, indien u een probleem heeft met lasrook of slijpstof en de las- of slijpfrequentie intensief is. Wanneer u voor de Ultra kiest, kiest u voor optimaal bedieningsgemak. **Productinformatie:**

- Drievoudige vonkenvanger
- Krachtige afzuiging inclusief geïntegreerde ventilator
- Grote filteroppervlakte en langere filterstandtijd
- Onderhoud kan worden uitgevoerd vanaf de voorzijde
- Gebruiksvriendelijke bediening
- Laag geluidsniveau
- Optimale afzuigcapaciteit
- Werkbank en afzuigsysteem in 1

Alle optionele onderdelen voor de tafel vindt u [HIER](#). **Technische eigenschappen:**

Afmetingen	1380x1005x920mm
Werkrooster	1366x750
Hoogteverstelling	920-970
Gewicht	300Kg
Filteroppervlakte	2x26m ² ;
Aansluitspanning	400V3ph50Hz
Opgenomen vermogen	2,2kW
Max. debiet	2500m ³ ;h

Ook verkrijgbaar:

- [DraftMax Basic met HEPA-kit](#)



[Lasrookafzuiging](#) > [Afzuigtafels](#) > [Complete tafels](#) > [DraftMax Ultra compleet unit](#)

DraftMax Ultra compleet unit

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5382

- [DraftMax Basic met standaard unit](#)
- [DraftMax ultra met HEPA-kit](#)

Specificaties:
03pva18

Artikelnummer

88.0000.111746

Price: 7,072.00EUR