



Lasscherm Robusto Drieluik XL Green 6 lamellen

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2674



Product Name: Lasscherm Robusto Drieluik XL Green 6 lamellen
 Manufacturer: Cepro
 Model Number: 79.36.31.76

Het Cepro Robusto programma omvat kwalitatief zeer hoogwaardige schermen. Door de gedegen constructie kunnen ze gebruikt worden in de meest veeleisende werkomstandigheden. De schermen kunnen geleverd worden met gordijnen of lamellen in alle leverbare kleuren. Alle zijn goedgekeurd volgens de Europese norm voor lasgordijnen EN1598. Omstanders worden beschermt tegen gevaarlijke straling van laswerkzaamheden, zoals blauw licht en Ultra Violet licht. Tevens wordt de lasser zelf beschermt tegen reflectie van laslicht. **Productinformatie:**

- Deze set bevat een Drieluik XL frame met lamellen Green6, transparant
 - Het frame bestaat uit een middenkader met 2 zwenkarmen
 - De totale lengte van het frame is 435 cm
 - Beschermt omstanders tegen straling van laswerkzaamheden
 - Beschermt lasser tegen reflectie van laslicht
 - Zelfdovend, derhalve bestand tegen lasvonken
 - Extra stabiel frame
 - Verrijdbaar d.m.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem

Productinformatie:

- Deze set bevat een Drieluik XL frame met lamellen Green6, transparant
- Het frame bestaat uit een middenkader met 2 zwenkarmen
- De totale lengte van het frame is 435 cm
- Beschermt omstanders tegen straling van laswerkzaamheden
- Beschermt lasser tegen reflectie van laslicht
- Zelfdovend, derhalve bestand tegen lasvonken
- Extra stabiel frame
- Verrijdbaar d.m.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem

Ook verkrijgbaar als:

- [Drieluik en Drieluik XL](#) met gordijn of lamellen in de kleuren BronzeCE, OrangeCE, Green6 of Green9
- [Enkel scherm](#) met gordijn of lamellen in de kleuren BronzeCE, OrangeCE, Green6 of Green9

Het lasscherm biedt de mogelijkheid om de lasser af te schermen van zijn omgeving zonder "op gesloten" te worden. Doordat de lamellen Green6 transparant zijn, blijft er goed zicht op de werkplek wat bijdraagt aan de veiligheid. Laslamellen en lasgordijnen bieden beide dezelfde visuele bescherming. De keuze wordt bepaald door de mechanische belasting waaraan de afscherming wordt bloot gesteld. Wanneer er sprake is van een grote of regelmatige belasting verdient het de aanbeveling lamellen toe te passen. Het scherm wordt geleverd als bouw pakket verpakt in een stevige kartonnen doos.

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Hoogte | 210 cm |
| Breedte middenkader | 215 cm |
| Aantal zwenkarmen | 2 stuks |
| Breedte zwenkarmen | 110 cm elk |
| Totaal lengte frame | 435 cm |
| Hoogte lamellen | 180 cm, overlapping 10 cm 66% |
| Bodemvrijheid | 15 cm |
| Ophanging lamellen | Kunststof ophangclips |
| Type lasscherm | Robusto |
| Type lamellen | Green6, transparant |



[Werkplaats inrichting](#) > [Laslicht](#) > [Lasscherm \(Zwaar werk\)](#) > [Lasscherm Robusto Drieluik XL Green 6 lamellen](#)

Lasscherm Robusto Drieluik XL Green 6 lamellen

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2674

| | |
|---------------------------|---|
| Afmeting buis (rond) | 35 x 2,5 mm |
| Afmeting buis (vierkant) | 50 x 30 x 2 mm |
| Kleur frame | Grijze poedercoating RAL 7035 |
| Wielen | 4 stuks, doorsnede 75 mm, waarvan 2 met rem |
| Gewicht basisscherm | 25 kg |
| Toepassing werkzaamheden | Zwaar |
| Keuring | Europese norm lasgordijnen EN1598 |

RO3LUIK

Price: 867.00EUR