



Werkplaats inrichting > Spat,vonk en COVID > Lasdekens > Basic Lasdeken Atlas 100cm breed Rol 25m 600°C

## Basic Lasdeken Atlas 100cm breed Rol 25m 600°C

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2803](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2803)



Product Name: Basic Lasdeken Atlas 100cm breed Rol 25m 600°C  
 Manufacturer: Cepro  
 Model Number: 79.56.50051025

**De Cepro Atlas lasdeken op rol is een allround lasdeken welke geschikt is voor lichte las- en snijwerkzaamheden en aan twee zijden voorzien is van een PU- coating.**

Hierdoor ontstaat een temperatuurbestendigheid van 550&deg;C, met een piektemperatuur van 600&deg;C. Deze Atlas lasdeken behoort tot de Basic serie. Deze serie bestaat uit allround lasdekens met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Ieder type lasdeken kenmerkt zich door verschil in gewicht en temperatuurbestendigheid. **Productinformatie:**

- Beschermt tegen lasspatten en vonken
- Geschikt voor lichte las- en snijwerkzaamheden
- Temperatuurbestendigheid tot 550&deg;C
- Piektemperatuur tot 600&deg;C
- Geschikt voor verticaal gebruik
- Goedgekeurd volgens de hoogst toepasbare norm

De 50 meter rol kunt u [HIER](#) vinden. De losse maten van dit product kunt u [HIER](#) vinden. Cepro streeft altijd naar het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit, in alle producten. De producten worden altijd geproduceerd om te voldoen aan de hoogst mogelijke nationale standaarden. Om deze reden zijn de belangrijkste lasdekens in het verleden getest en goedgekeurd volgens de Franse normering (M0 / niet verwoestbaar). Vanaf heden voldoen de producten aan de Europese standaard EN 13501-1. Dit wil zeggen dat de producten voldoen aan de het hoogst toepasbare standaard in hun categorie. Afhankelijk van het type resulteert dit in een A1 of A2 classificatie.

Afmeting lasdeken op rol	Breedte 100cm, Lengte rol 25m
Type	Atlas
Basis materiaal	Glasvezeldoek (filament)
Temperatuurbestendigheid tot	550&deg;C
Piektemperatuur tot	600&deg;C
Coating	2 zijden, PU-coating
Dikte materiaal	0,70 mm
Materiaal gewicht	720 grm&sup2;
Classificatie	A2
Keuring	EN-13501-1
Toepassing	Lichte las- en slijpwerkzaamheden

**Price: 375.00EUR**



*Werkplaats inrichting > Spat,vonk en COVID > Lasdekens > Basic Lasdeken Atlas 100cm breed Rol 25m 600°C*

## **Basic Lasdeken Atlas 100cm breed Rol 25m 600°C**

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2803](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2803)