



Lasrookafzuiging &gt; Muur Systemen &gt; Complete systemen &gt; MonoGo Filterunit + EconomyArm 3m set

## MonoGo Filterunit + EconomyArm 3m set

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5367](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5367)

Product Name: MonoGo Filterunit + EconomyArm 3m set

Manufacturer: Plymovent

Model Number: 88.0000.111476

De MonoGo filterunit met 3 meter EconomyArm. De MonoGo is een uitstekend startpunt voor bescherming tegen blootstelling aan lasrook. Deze oplossing wordt vaak gebruikt voor afzuiging tijdens incidenteel of licht laswerk. De MonoGo is een lasrookafzuiger met 1 enkele arm, ideaal voor vaste werkstations. De MonoGo wordt aan de muur gemonteerd. De MonoGo wordt aanbevolen voor incidenteel laswerk of lichte lastoepassingen. Ook rookafzuiging vanaf TIG lassen is mogelijk. Het gebruik van de rookafzuiger wordt aanbevolen voor bijvoorbeeld autoreparatiewerkplaatsen, lasscholen, technische instituten, kleine werkplaatsen en de landbouwsector.

Een onderhoudsindicator toont wanneer het eenmalig te gebruiken filter moet worden vervangen. Beide units zijn ook uitgerust met een akoestisch en geïntegreerd vonkendeflectorplaat om de veiligheid te vergroten. Deze set bestaat uit het filterunit en een 3 meter EconomyArm. De Arm heeft een buisdiameter van 160mm. De kap is gemakkelijk te bewegen en kan 360° draaien. Deze arm is geschikt voor licht en middelzwaar laswerk. Productinformatie:

- Effectieve bescherming tegen blootstelling aan rook
- Uitstekende prijs/prestatieverhouding
- Tweetrapsfilter voor een langere levensduur van het filter
- Verhoogde veiligheid met geïntegreerde vonkendeflectorplaat
- W3 certificaat voor RVS toepassingen
- 3m EconomyArm

Ook verkrijgbaar:

- [MonoGo Filterunit + EconomyArm 2m set](#)
- [MonoGo Filterunit + EconomyArm 4m set](#)

Technische eigenschappen:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Afmetingen            | 971x600x746mm       |
| Filteroppervlakte     | 15m <sup>2</sup> ;  |
| Lasrookklasse         | W3                  |
| Aansluitspanning      | 230V1ph50Hz         |
| Opgenomen vermogen    | 1,1kW               |
| Max. afzuigcapaciteit | 850m <sup>3</sup> ; |
| Diameter slang        | 160mm               |
| Totaal gewicht        | 96Kg                |
| Geluidsniveau         | 67dB                |

Specificaties:

Artikelnummer

88.0000.111476

**Price: 2,406.00EUR**



[Lasrookafzuiging](#) > [Muur Systemen](#) > [Complete systemen](#) > [MonoGo Filterunit + EconomyArm 3m set](#)

## MonoGo Filterunit + EconomyArm 3m set

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5367](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5367)