



Werkplaats inrichting > Geluidsoverlast > Sonic geluidsschermen > Sonic Paneel 220x51.2cm

## Sonic Paneel 220x51.2cm

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2751](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2751)



Product Name: Sonic Paneel 220x51.2cm  
Manufacturer: STV Weldingsupplies.nl  
Model Number: 79.45.00002005

**Dit Cepro Sonic geluiddempend wandelement is een standaard paneel uit het Cepro Sonic Classic programma.** Met behulp van de, sepeeraat te bestellen, verstelbare voetensteunen kan het element met een bodemvrijheid van +/- 180 mm gemonteerd worden. Gecombineerd met andere panelen en producten kan een complete cabine inrichting worden samengesteld. **Eigenschappen:**

- Geluiddempend en geluidwerend element
- Afmeting ( H x B ) 2012 x 512 mm

**Opties:**

- [Voetsteunen](#)

**Ook verkrijgbaar:**

- Sonic Classic [wandelementen](#), voor het modulair opbouwen van een lascabine
- Sonic Classic [accessoires](#), voor het verder uitbreiden van uw lascabine
- Sonic Classic [steunen](#), voor het bevestigen van accessoires of andere toebehoren aan uw lascabine

**Het Cepro Sonic Classic programma** Met dit uitgebreide programma kan een substantiele reductie van geluidsoverlast gerealiseerd worden, waardoor aan de geldende normen op het gebied van geluidsbelasting kan worden voldaan. Deze geluidsisolerende producten zorgen voor een hogere productie en een beter functioneren van medewerkers in lawaaiige omstandigheden. Het Cepro Sonic Classic programma bestaat uit een wandstelsel met ingebouwde geluiddempende en geluidwerende elementen. Hierdoor ontstaat niet alleen geluidsluwt op de werkplek, maar wordt ook een effectieve geluidreductie verkregen voor de rest van de werkomgeving. Het modulaire stelsel is gemakkelijk en snel op te bouwen en te verplaatsen of uit te breiden. De panelen zijn afgewerkt met een UV absorberende matgroene poedercoating RAL6011. De frontzijde van de cabine kan afgeschermd worden met een lamellen- of gordijnscherm, resp. in een enkel of dubbelrailstelsel. De totale geluiddemping die gerealiseerd kan worden bedraagt 26 Db. Voor meer informatie of een offerte voor een complete cabine inrichting kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling; 020-6332265 of via [verkoop@stvnet.nl](mailto:verkoop@stvnet.nl)

Breedte paneel	512 mm
Hoogte paneel	2012 mm
Dikte	50 mm
Hoogte bij gebruik voetsteunen	2200 mm
Bodemvrijheid bij gebruik voetsteunen	+/- 180 mm
Coating	Poedercoating RAL6011 matgroen



[Werkplaats inrichting](#) > [Geluidsoverlast](#) > [Sonic geluidsschermen](#) > [Sonic Paneel 220x51.2cm](#)

## Sonic Paneel 220x51.2cm

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2751](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2751)

**Price: 380.00EUR**