



Werkplaats inrichting > Laslicht > Lasgordijnen > Lasgordijn Orange CE 220 x 140 cm

## Lasgordijn Orange CE 220 x 140 cm

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2602](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2602)



Product Name: Lasgordijn Orange CE 220 x 140 cm  
 Manufacturer: Cepro  
 Model Number: 79.16.15.22

**Dit Cepro OrangeCE lasgordijn is goedgekeurd volgens de EN1598 en geeft een uitstekende filtering tegen schadelijk laslicht.** Het lasgordijn is gemaakt van ca. 0,40mm dik PVC en heeft een afmeting van 220 cm x 140 cm. Hij is volledig omzoomd en voorzien van 7 sterke kunststof ophangogen aan een 140cm zijde en wordt geleverd inclusief 7 stalen ophanghaken. Beide zijkanten zijn voorzien van drukknopen, wat het mogelijk maakt de gordijnen met elkaar te verbinden.

**Productinformatie:**

- Lasgordijn OrangeCE, transparant
- Afmeting 220 cm x 140 cm
- Beschermt omstanders tegen schadelijk laslicht
- Beschermt lasser tegen reflectie van laslicht
- Zelfdovend

Het OrangeCE lasgordijn is transparant en biedt daarom goed zicht op de werkplek, wat bijdraagt aan de veiligheid en tevens een gevoel van isolement bij de lasser vermindert. Lasgordijnen zijn bedoeld als visuele afscherming. Alhoewel het gordijn vlamdovend is, is het niet bedoeld als lasdeken en/of bescherming tegen lasspatten. Het materiaal is niet geschikt als vervanger van een lasruit en dient uitsluitend voor afscherming van omstanders van de lasplek.

Alle andere maten van dit product kunt u [HIER](#) vinden.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Afmeting (HxB) gordijn       | 220cm x 140cm                                       |
| Type gordijn                 | OrangeCE, transparant                               |
| Materiaal gordijn            | Ca. 0,40 mm PVC                                     |
| Drukknopen                   | Aan beide zijkanten, met afstand van 40 cm          |
| Ophangogen                   | 7 stuks, kunststof, met afstand van 20 cm           |
| Ophanghaken                  | 7 stuks, staal, geschikt voor buis diameter 33,7 mm |
| Minimale gebruikstemperatuur | Ca. 5&deg;C   |
| Maximale hittebestendigheid  | Ca. 80&deg;C  |
| Toepassing werkzaamheden     | Licht, middel                                       |
| Keuring                      | Europese norm lasgordijnen EN1598                   |
| Merk                         | Cepro   |
| Artikelnummer                | 79.16.15.22   |



*Werkplaats inrichting > Laslicht > Lasgordijnen > Lasgordijn Orange CE 220 x 140 cm*

## Lasgordijn Orange CE 220 x 140 cm

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2602](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2602)

79LGO

**Price: 51.75EUR**