



Werkplaats inrichting > Backinggassystemen > Pijpstoppers > Nylon pijpstopper 1" kleine doorlaat

Nylon pijpstopper 1" kleine doorlaat

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4981



Product Name: Nylon pijpstopper 1" kleine doorlaat

Manufacturer: -

Model Number: 78.PSP0.00125H

Deze nylon pijpstopper met kleine doorlaat, maat 1", is licht van gewicht, duurzaam en onbreekbaar. Hij heeft een bereik van 23-32 mm en een lengte dichting van 25 mm.

Deze pijpstopper is onder andere geschikt als backinggasstopper bij het lassen van RVS.

Als (lage druk) teststopper weerstaan ze een testdruk van maximaal 9 Bar.*

Eigenschappen:

- Nylon pijpstopper met kleine doorlaat
- Geschikt voor backinggas- of als teststopper
- 10 mm BSP aansluiting
- Veelzijdig
- Lichtgewicht
- Corrosievrij
- Makkelijk te reinigen

Deze stoppers zijn te gebruiken in o.a. woningbouw, industrie, scheepsbouw en HVAC.

Ook verkrijgbaar in de maat 1" [zonder doorlaat](#). De nylon pijpstoppers zijn verkrijgbaar in

[diverse maten en doorlaat soorten](#). * De genoemde testdruk is indicatief. De maximale

testdruk is sterk afhankelijk van de exacte binnenbuisdiameter, het materiaal, de conditie

van de pijp of buis en de temperatuur. Bij druktesten altijd de stoppers borgen. Neem in alle

gevallen veiligheidsvoorschriften in acht.

Maat	1"
Bereik	23- 32 mm
Lengte dichting	25 mm
Gewicht	20 gram
Testdruk*	9 Bar
Materiaal	Polyamide materiaal (Nylon 6)
Hittebestendigheid continu	75 °C
Hittebestendigheid kortstondig	102 °C
Hittebestendigheid met siliconendichting	120 ° C
Doorlaat	(Klein) 2 mm

Price: 5.50EUR