



## MFD unit + UltraFlex arm 4m Pack

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5386](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5386)



Product Name: MFD unit + UltraFlex arm 4m Pack  
Manufacturer: -  
Model Number: 88.0000.112536

**De MFD unit met UltraFlex arm 4m.** De MFD is gemaakt om lasrook te verwijderen in nauwe ruimtes en in ruimtes die door vaste afzuigsystemen moeilijk te bereiken zijn. De mobiele unit is uitgerust met 4 wielen, 2 hiervan zijn zwenkwielen om verplaatsing te vereenvoudigen. De MFD is geschikt voor verschillende lastoepassingen zoals MIG/MAG, TIG, GMAW, FCAW en elektrodelassen.

De MFD unit is gebaseerd op het mechanisch DuraFilter systeem. Dit systeem bevat een vierkant wegwerffilter met een filteroppervlakte van 50m<sup>2</sup>; en heeft daarmee het grootste filteroppervlakte in de markt. De MFD unit is zeer gebruiksvriendelijk aangezien de "verzadigd-filter"- indicator aangeeft of de afzuiging nog steeds toereikend is of dat het filter moet worden vervangen. Het filter is voorzien van een vonkenvanger en van een precoat. De gebruikte coatingmaterialen verlengen de levensduur van het filter. De MFD is vooral geschikt voor licht en middelzwaar laswerk. De UltraFlex 4m afzuigarm is gemaakt van hoogwaardig kunststof polypropyleen. De arm heeft een grote inlaat van 203mm. De arm kan 360° roteren en kan dus ideaal gepositioneerd worden. De slang is zeer licht van gewicht en is bestand tegen stoten, beschadigingen en is schokabsorberend. De arm is gemaakt om vaak van positie te wisselen.

### Productinformatie:

- Flexibel eenvoudig verplaatsbaar
- 4m afzuigarm
- Effectieve afzuiging bij de bron
- Laag geluidsniveau
- Onderhoudsvriendelijk
- Groot filteroppervlakte(50m<sup>2</sup>;) )
- Ultralichte positionering van de arm

### Ook verkrijgbaar:

- [MFD unit + UltraFlex arm 3m Pack](#)
- [MFD-W3 unit + UltraFlex arm 3m Pack](#)
- [MFD-W3 unit + UltraFlex arm 4m Pack](#)

### Technische eigenschappen:

Afmeting unit	900 x 1210 x 810mm
Filtermateriaal	cellulose
Aansluitspanning	400V3ph50Hz
Opgenomen vermogen	0,75kW
Max afzuigcapaciteit	1250m <sup>3</sup> ;h
Gewicht	98kg
Geluidsniveau	69dB(A)

### Specificaties:

Artikelnummer

88.0000.112536

03pva18



*Lasrookafzuiging > Mobiele systemen > Laagvacuüm Compleet > MFD unit + UltraFlex arm 4m Pack*

## MFD unit + UltraFlex arm 4m Pack

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5386](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5386)

**Price: 3,213.00EUR**

---