



## Aluminium pijpstopper 18" met doorlaat 1"

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5011](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5011)



Product Name: Aluminium pijpstopper 18" met doorlaat 1"

Manufacturer: -

Model Number: 78.PSP0.004450

Deze universele pijpstopper, maat 18", van lichtgewicht aluminium met doorlaat 1", heeft een bereik van 440 - 475 mm, en is onder andere te gebruiken bij het lassen met backinggás. Voorwaarde is dat de stopper voldoende ver van de hittebron wordt geplaatst.

Eigenschappen:

- Aluminium stopper met doorlaat 1" BSP- aansluiting
- Bereik ( inwendige diameter) 440 - 475 mm
- Geschikt als backinggásstopper
- Testdruk 0,3 Bar\*
- Lichtgewicht
- Bestand tegen veel chemicaliën

Ook verkrijgbaar in de maten ( met doorlaat 1" BSP aansluiting):

- [Aluminium pijpstopper 7"](#)
- [Aluminium pijpstopper 8"](#)
- [Aluminium pijpstopper 9"](#)
- [Aluminium pijpstopper 10"](#)
- [Aluminium pijpstopper 11"](#)
- [Aluminium pijpstopper 12"](#)
- [Aluminium pijpstopper 14"](#)
- [Aluminium pijpstopper 15"](#)
- [Aluminium pijpstopper 16"](#)

Aluminium pijpstoppers zijn tevens verkrijgbaar [met een doorlaat van 1/2" BSP aansluiting en doorlaat van 2" BSP aansluiting](#)

Deze aluminium pijpstoppers zijn in veel situaties te gebruiken zoals in de woningbouw, industrie en scheepsbouw.

\* Genoemde testdruk is indicatief. De maximale testdruk is sterk afhankelijk van de exacte binnenbuisdiameter, het materiaal, de conditie van de pijp of buis en de temperatuur. Bij druktesten altijd de stoppers borgen. Neem in alle gevallen veiligheidsvoorschriften in acht.

Maat	18"
Bereik (inwendige diameter)	440 - 475 mm
Gewicht	4,5 kg
Testdruk	0,3 Bar*
Doorlaat	1"

**Price: 341.00EUR**