Created on: Tuesday, 05 November 2024

Aluminium pijpstopper 2" met doorlaat 0,5"

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4994

Product Name: Aluminium pijpstopper 2" met doorlaat 0,5"
Manufacturer: -
Model Number: 78.PSP0.003050

Deze universele pijpstopper, maat 2", van lichtgewicht aluminium met doorlaat 1/2", heeft een bereik van 49 - 60 mm, en is onder andere te gebruiken bij het lassen met backinggas. Voorwaarde is dat de stopper voldoende ver van de hittebron wordt geplaatst.

Eigenschappen:
- Aluminium stopper met doorlaat 1/2" BSP- aansluiting
- Bereik (inwendige diameter) 49 - 60 mm
- Geschikt als backinggasstopper
- Testdruk 3 Bar*
- Lichtgewicht
- Bestand tegen veel chemicaliën

Ook verkrijgbaar in de maten (met doorlaat 1/2" BSP aansluiting):
- Aluminium pijpstopper 1,5"
- Aluminium pijpstopper 2,5"
- Aluminium pijpstopper 3"
- Aluminium pijpstopper 3,5"
- Aluminium pijpstopper 4"
- Aluminium pijpstopper 4,5"
- Aluminium pijpstopper 5"
- Aluminium pijpstopper 6"

Aluminium pijpstoppers zijn tevens verkrijgbaar met een doorlaat van 1" BSP aansluiting en doorlaat van 2" BSP aansluiting

Deze aluminium pijpstoppers zijn in veel situaties te gebruiken zoals in de woningbouw, industrie en scheepsbouw.

* Genoemde testdruk is indicatief. De maximale testdruk is sterk afhankelijk van de exacte binnenbuisdiameter, het materiaal, de conditie van de pijp of buis en de temperatuur. Bij druktesten altijd de stoppers borgen. Neem in alle gevallen veiligheidsvoorschriften in acht.

Maat	2"
Bereik (inwendige diameter)	49- 60 mm
Gewicht	0,2 kg
Testdruk	3 Bar*
Doorlaat	12"

Price: 29.00EUR