



Autogeen Lassen > Reduceerventielen & Vlamdovers > Integra koppeling variabel l/min p/st

## Integra koppeling variabel l/min p/st

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=4252](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4252)

Product Name: Integra koppeling variabel l/min p/st

Manufacturer: STV Weldingsupplies.nl

Model Number: 10.N2.7030.044



**Integra koppeling variabel l/min.** Deze snelkoppeling is speciaal ontworpen voor de Air Products Integra® 300Bar cilinders. De Dial-a-flow koppeling heeft 10 vooraf ingestelde flow standen (6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 26, 30, max), waardoor voor elke lasklus de juiste keuze gemaakt kan worden.

**Productinformatie:**

- Max. inlaatdruk: 4 bar
- Gewicht 0,400 KG
- Stapsgewijs instelbaar
- Afmetingen 35mm x 105mm
- 1/4r aansluiting
- Zonder wartel en tule

**Advies l/min:**

8 Lmin.	Tig <200 amp.
10 Lmin.	Tig >200 amp. MigMag <170 amp.
12 Lmin.	MigMag <250 amp.
15 Lmin.	MigMag >250 amp.
18 Lmin.	MigMag >250 amp. + zeer lange slangen.

**Ook verkrijgbaar:**

- [Integra koppeling 1xflow l/min](#)
- [Integra koppeling 2xflow l/min](#)
- [Integra koppeling acetyleen 3/8L](#)
- [Integra koppeling vari-flow](#)

**Specificaties:**

Artikelnummer 10.N2.7030.044

**Price: 82.74EUR**