



Werkplaats inrichting > Backinggassystemen > Pijpstoppers > Nylon pijpstopper 1" zonder doorlaat

Nylon pijpstopper 1" zonder doorlaat

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4976



Product Name: Nylon pijpstopper 1" zonder doorlaat

Manufacturer: -

Model Number: 78.PSP0.001025

Deze nylon pijpstopper zonder doorlaat, maat 1", is licht van gewicht, duurzaam en onbreekbaar. Hij heeft een bereik van 23-32 mm en een lengte dichting van 25 mm. Deze pijpstopper is onder andere geschikt als backinggasstopper bij het lassen van RVS. Als (lage druk) teststopper weerstaan ze een testdruk van maximaal 9 Bar.* **Eigenschappen:**

- Nylon pijpstopper zonder doorlaat
- Geschikt voor backinggas- of als teststopper
- Veelzijdig
- Lichtgewicht
- Corrosievrij
- Makkelijk te reinigen

Deze stoppers zijn te gebruiken in o.a. woningbouw, industrie, scheepsbouw en HVAC. Ook verkrijgbaar in de maat 1" [kleine doorlaat](#). De nylon pijpstoppers zijn verkrijgbaar in [diverse maten en doorlaat soorten](#). * De genoemde testdruk is indicatief. De maximale testdruk is sterk afhankelijk van de exacte binnenbuisdiameter, het materiaal, de conditie van de pijp of buis en de temperatuur. Bij druktesten altijd de stoppers borgen. Neem in alle gevallen veiligheidsvoorschriften in acht.

Maat	1"
Bereik	23- 32 mm
Lengte dichting	25 mm
Gewicht	20 gram
Testdruk*	9 Bar
Materiaal	Polyamide materiaal (Nylon 6)
Hittebestendigheid continu	75 °C
Hittebestendigheid kortstondig	102 °C
Hittebestendigheid met siliconendichting	120 ° C
Doorlaat	Geen

Price: 5.50EUR