



> Hoofdfilter FCC 30 MFS/SFS

## Hoofdfilter FCC 30 MFS/SFS


[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2505](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2505)



> Hoofdfilter FCC 30 MFS/SFS

## Hoofdfilter FCC 30 MFS/SFS

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2505](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2505)



Product Name: Hoofdfilter FCC 30 MFS/SFS  
Manufacturer: Plymovent  
Model Number: 88.9850.060110

**Het Durafilter FCC 30 voor de MFS en de SFS filterunits.** Het filter wordt gebruikt als hoofdfilter in mobiele en stationaire filterunits. Het filter is gemaakt van cellulosevezels in een rond design. Door dit design wordt er een gelijke luchtstroom gecreëerd. Deze luchtstroom zorgt ervoor dat de stoffen en deeltjes gelijk over het filter worden verdeeld. De stoffen en deeltjes worden aan de buitenkant van het filter verzameld. Wanneer de druk een bepaald minimum niveau bereikt worden er van binnenuit het filter automatisch lucht geschoten. Dit maakt het filter een zelf reinigend filter. **Productinformatie:**

- Geschikt voor de [MFS](#) en de [SFS](#) filterunits
- Gebruiken bij MIG/MAG, TIG, en beklede elektroden lassen.
- Diameter: 480mm

- Hoogte 600mm
- Gewicht: 7.5kg
- Filteroppervlakte: 30m<sup>2</sup>
- Efficiëntie: 99.9%
- Met SurfacePlus behandeling
- Filter Klasse: M volgens DIN EN 60335-2-69

**Specificaties:**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Merk          | Plymovent      |
| Artikelnummer | 88.9850.060110 |

**Price: 461.00EUR**