Premium Lasdeken Sirius 200 x 200 cm 1000°C

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2814

Product Name: Premium Lasdeken Sirius 200 x 200 cm 1000°C
Manufacturer: Cepro
Model Number: 79.56.53.25

De Cepro Sirius lasdeken is zeer geschikt voor vlambescherming en voorzien van een hoge temperatuur coating. Daardoor is deze lasdeken bestand tegen piektemperaturen van 1000°C. Deze Sirius lasdeken behoort tot de Premium lasdekens en is geproduceerd uit hoogwaardige grondstoffen en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Hij is inzetbaar in situaties waarin de lasspatten of vonken zeer hoge temperaturen bereiken.
Productinformatie:

- Beschermt tegen lasspatten en vonken
- Zeer hoge vlamweerstand, piektemperatuur van 1000°C.
- Vlambestendigheid tot +/- 700°C
- Geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik
- Goedgekeurd volgens de hoogst toepasbare norm

Alle andere maten van de Sirius lasdeken kunt u HIER vinden.

Cepro streeft altijd naar het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit, in alle producten. De producten worden altijd geproduceerd om te voldoen aan de hoogst mogelijke nationale standaarden. Om deze reden zijn de belangrijkste lasdekens in het verleden getest en goedgekeurd volgens de Franse normering (M0 / niet verwoestbaar). Vanaf heden voldoen de producten aan de Europese standaard EN 13501-1. Dit wil zeggen dat de producten voldoen aan de het hoogst toepasbare standaard in hun categorie. Afhankelijk van het type resulteert dit in een A1 of A2 classificatie.

Afmeting	200cm x 200cm
Type	Sirius
Basis materiaal	Glasvezeldoek (getexturiseerd)
Vlambestendigheid tot	+- 700°C
Piektemperatuur tot	1000°C
Coating	2 zijden vermiculiet
Dikte materiaal	1,4 mm
Materiaal gewicht	1035 grm²
Keuring	EN-13501-1
Classificatie	A1
Toepassing	Zeer hoge vlamweerstand, Horizontaal, Zware laswerkzaamheden

79PRSI

Price: 157.50EUR

Created on: Wednesday, 11 September 2024

Werkplaats inrichting > Spat,vonk en COVID > Lasdekens > Premium Lasdeken Sirius 200 x 200 cm 1000°C

Premium Lasdeken Sirius 200 x 200 cm 1000°C

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2814