# Hypertherm Powermax 125 7.6m

**http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=6198**

Product Name: Hypertherm Powermax 125 7.6m
Manufacturer: -
Model Number: 26.1000.059526

**Wil je een krachtige plasmasnijder kopen, dan is de Hypertherm Powermax 125 de perfecte keuze!** De Powermax 125 is geschikt voor de zwaarste snij-en guts werkzaamheden. Deze machine snijd dikke materialen wel 5 keer sneller dan een autogeen snijbrander. Dit maakt deze machine aantrekkelijk voor de zware constructie, offshore en andere werkzaamheden waar snelheid en efficient werken belangrijk zijn. **Voordelen:**

- 5 keer sneller dan autogeen
- Minder tijd voor nabehandelen door superieure snijkwaliteit
- 100% inschakelduur
- Slijtdelen gaan lang mee
- End-of-life detection voor bescherming van het werk en toorts
- Smart Sense voor het aanpassen van de druk
- Uitstekende startboog

**Inhoud levering:**

- Powermax 125 stroombron
- Aardkabel
- 7.6m Hyamp toorts

**Technische eigenschappen:**

| Powermax 125 | |
|---|---|
| Aanbevolen snijcapaciteit handtoorts | 38mm - 457mmmin |
| Maximale snijcapaciteit handtoorts | 44mm - 250mmmin |
| Scheiding capaciteit handtoorts | 57mm - 125mmmin |
| Machinale doorsteekcapaciteit | 25mm |
| Gutscapaciteit | 12.25kguur |
| Ingangsstroom | 400V 3ph |
| Uitgangstroom | 30 - 125 Amp. |
| Uitgangsspanning | 175 Vdc |
| Inschakelduur | 100% - 125Amp. 400V |

Created on: Wednesday, 04 September 2024

*Plasma Snijden > Plasma snijmachines > Hypertherm Powermax 125 7.6m*

## Hypertherm Powermax 125 7.6m

**http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=6198**

| | |
|---|---|
| Nullastspanning | 305 Vdc |
| Afmetingen (L x B x H) | 592 x 274 x 508 mm |
| Gastoevoer | - Schoon, droog, olievrije lucht<br>- stikstof<br>- F5 (95% stikstof 5% waterstof) |
| Aanbevolen gasdruk | Snijden: 260Lmin bij 5.9bar |
| Type stroombron | Inverter - IGBT |

**Price: 12,400.00EUR**