



Lasscherm Omnium Drieluik Orange CE lamellen

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2727



Product Name: Lasscherm Omnium Drieluik Orange CE lamellen
Manufacturer: Cepro
Model Number: 79.36.36.25

Het cepro Omnium programma omvat een serie stabiele en fraai afgewerkte schermen, geschikt voor middel zwaar werk. De schermen kunnen geleverd worden met gordijnen, lamellen of lassheet in alle leverbare kleuren. Alle zijn goedgekeurd volgens de Europese norm voor lasgordijnen EN1598. Omstanders worden beschermt tegen gevaarlijke straling van laswerkzaamheden, zoals blauw licht en Ultra Violet licht. Tevens wordt de lasser zelf beschermt tegen reflectie van laslicht.

Eigenschappen:

- Deze set bevat een Drieluik frame met lamellen OrangeCE, transparant
- Het frame bestaat uit een middenkader met 2 zwenkarmen
- Totale lengte van het frame is 375 cm
- Beschermt omstanders tegen straling van laswerkzaamheden
- Beschermt lasser tegen reflectie van laslicht
- Zelfdovend, derhalve bestand tegen lasvonken
- Stabiel frame
- Verrijdbaar d.m.v. 4 zwenkwieken, waarvan 2 met rem

Ook verkrijgbaar als:

- [Drieluik en Drieluik XL](#) met gordijnen, lamellen of lassheet in de kleuren BronzeCE, OrangeCE, Green6 of Green9
- [Enkel scherm](#) met gordijn, lamellen of lassheet in de kleuren BronzeCE, OrangeCE, Green6 of Green9

Het lasscherm biedt de mogelijkheid om de lasser goed af te schermen van zijn omgeving zonder "op gesloten" te worden. Doordat de lamellen OrangeCE transparant zijn blijft er goed zicht op de werkplek wat bijdraagt aan veiligheid. Laslamellen, lasgordijnen en lassheet bieden elk dezelfde visuele bescherming. De keuze wordt bepaald door de mechanische belasting waaraan de afscherming wordt bloot gesteld. Wanneer er sprake is van een grote of regelmatige mechanische belasting verdient het de aanbeveling lamellen toe te passen. Een lassheet is een economisch alternatief voor laslamellen, maar zijn dunner. Lasgordijnen bestaan in tegendeel tot de lamellen en lassheet uit ´´n geheel. Het scherm wordt geleverd als bouw pakket verpakt in een stevige kartonnen doos.

Hoogte	200 cm
Breedte middenkader	215 cm
Aantal zwenkarmen	2 stuks
Breedte zwenkarmen	80 cm
Totaal lengte frame	375 cm
Hoogte lamellen	160 cm



Werkplaats inrichting > Laslicht > Lasscherm (Middel werk) > Lasscherm Omnium Drieluik Orange CE lamellen

Lasscherm Omnium Drieluik Orange CE lamellen

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2727

Overlapping lamellen	5 cm, 33%
Bodemvrijheid	30 cm
Ophanging lamellen	Kunststof ophangclips
Type lasscherm	Omnium
Type lamellen	OrangeCE, transparant
Afmeting buis (rond)	30 x 2 cm
Afmeting buis (vierkant)	40 x 30 x 2 cm
Kleur frame	Grijze poedercoating RAL7035
Wielen	4 stuks, doorsnede 50mm, waarvan 2 met rem
Gewicht basisframe	16 kg
Toepassing werkzaamheden	Middel
Keuring	Europese norm lasgordijnen EN1598

OM3LUIK

Price: 506.00EUR