



Werkplaats inrichting > Laslicht > Lasgordijnen > Lassheet Orange CE 160x57cm 4st.

Lassheet Orange CE 160x57cm 4st.

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2640



Product Name: Lassheet Orange CE 160x57cm 4st.
Manufacturer: Cepro
Model Number: 79.22.15160004

Dit Cepro lassheet OrangeCE is goedgekeurd volgens de EN1598 en geeft een uitstekende filtering tegen schadelijk laslicht. OrangeCE is transparant en biedt daarom goed zicht op de werkplek, wat bijdraagt aan de veiligheid en tevens het gevoel van isolement bij de lasser weg neemt. Het lassheet heeft een breedte van 570mm en een dikte van 1mm. Deze sheet wordt geleverd als standaard verpakking van 4 stuks, geschikt voor een werkbreedte van 200cm en een hoogte van 160cm. De sheets zijn voorzien van ingesealde ophangogen en worden geleverd inclusief een set stalen ophangringen.

Productinformatie:

- Lassheet OrangeCE, transparant
- Afmeting 570 mm x 1mm x1600mm, verpakt per 4 stuks
- Werkbreedte 200cm
- Beschermt omstanders tegen schadelijk laslicht
- Beschermt lasser tegen reflectie van laslicht
- Zelfdovend

Laslamellen en lassheet bieden elk dezelfde visuele bescherming. De keuze wordt bepaald door de mechanische belasting waaraan de afscherming wordt blootgesteld. Lassheet is een economisch alternatief voor laslamellen. Het is uitermate geschikt voor brede afschermingen met een geringe hoogte.

Lassheets zijn bedoeld als visuele afscherming. Alhoewel het gordijn vlamdovend is, is het niet bedoeld als lasdeken en/of bescherming tegen lasspatten. Het materiaal is niet geschikt als vervanger van een lasruit en dient uitsluitend voor afscherming van omstanders van de lasplek. Alle andere maten en kleuren lassheets kunt u [HIER](#) vinden.

Afmeting (H x B) sheet	160cm x 57cm per stuk
Werkbreedte	200cm
Aantal sheets per verpakking	4 stuks
Dikte sheet	1mm
Type lassheet	OrangeCE, transparant
Ophangogen	Ingesealde ophangogen
Ophangringen	Incl. set stalen ophangringen
Minimale gebruikstemperatuur	Ca. 5°C
Maximale hittebestendigheid	Ca. 80°C
Toepassing werkzaamheden	Licht, middel
Keuring	Europese norm lasgordijnen EN1598

79LASH



Created on: Sunday, 14 July 2024

Werkplaats inrichting > Laslicht > Lasgordijnen > Lassheet Orange CE 160x57cm 4st.

Lassheet Orange CE 160x57cm 4st.

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2640

Price: 94.50EUR
