



Autogeen Lassen > Slijmondstukken > Binnenpit Gloor Ideal propaan 20-50mm p/2st

## Binnenpit Gloor Ideal propaan 20-50mm p/2st

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=4466](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4466)



Product Name: Binnenpit Gloor Ideal propaan 20-50mm p/2st

Manufacturer: STV Weldingsupplies.nl

Model Number: 14.N01.0600092

**Binnenpit Gloor Ideal propaan 20-50mm.** Gloor Ideal binnenpit voor het snijden van 20-50mm staal met zuurstof en propaan. Deze binnenpit moet gemonteerd worden in de [Gloor Ideal buitenbek](#). Bij het snijden moet er een afstand tot het werkstuk van 5mm bewaard worden waarbij een snede van 3mm ontstaat.

**Productinformatie:**

- Zuurstof: 4.4 - 5.2 m3/uur bij 4-5 bar.
- Propaan: 0.43 - 0.47 m3/uur bij 0.2 - 0.3 bar
- Verpakt per 2 stuks

**Ook verkrijgbaar:**

- [Binnenpit Gloor Ideal propaan 3-20mm](#)
- [Binnenpit Gloor Ideal propaan 50-100mm](#)
- [Binnenpit Gloor Lilliput propaan 20-40mm](#)
- [Binnenpit Gloor Lilliput propaan 3-20mm](#)
- [Binnenpit Gloor Lilliput propaan 40-60mm](#)

**Specificaties:**

Artikelnummer	14.N01.0600092
---------------	----------------

N19M

**Price: 29.00EUR**