



Lasrookafzuiging > Afzuigtafels > Complete tafels > DraftMax Basic compleet met HEPA-kit

## DraftMax Basic compleet met HEPA-kit

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5383](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5383)



Product Name: DraftMax Basic compleet met HEPA-kit  
Manufacturer: Plymovent  
Model Number: 88.0000.111747

**De DraftMax basic met HEPA-kit.** De draftmax is een werkbank met onder en achterafzuiging van Plymovent. Dit product is een combinatie van een werkbank en een afzuig/filtratie-systeem. De compacte unit kan in een lascabine worden geplaatst, maar ook in een hoek of aangesloten op een leidingwerk. De drafxtMax is geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals lassen, slijpen en plasmasnijden. Het afzuigsysteem verwijdert rook en stof direct uit de ademzone van de lasser via het werkoppervlak en/of het optionele achterafzuigpaneel. De kit voor achter wordt aanbevolen als er met een hittebron wordt gewerkt zoals met RVS. In dit geval kan snel stijgende lasrook alleen effectief worden afgevangen door een combinatie die naar beneden en achteren afzuigt. De drievoudige vonkenvanger onder het werk oppervlak zorgt voor extra veiligheid en voorkomt dat vonken de filterpatronen kunnen bereiken. In de unit vindt filtratie plaats via 2 ovaal filterpatronen met een totale filteroppervlakte van 52m<sup>2</sup>. Deze grote filteroppervlakte resulteert in een langere filterstandtijd. Dit betekent minder onderhoud en lagere algehele operationele kosten. Deze set bevat een HEPA-filter. Het HEPA-filter zorgt ervoor dat de werkbank voor RVS toepassingen gebruikt kan worden en dat er recirculatie plaats kan vinden. Verwarmde en gekoelde lucht blijft in de werkplaats, waardoor zowel algemene als technische kosten en nadelige gevolgen voor het milieu geringer zijn. De DraftMax is eenvoudig te bedienen. Service en onderhoud, zoals het vervangen van het filter en het legen van de stoflade, kan vanaf de voorzijde worden uitgevoerd. Deze unit wordt aanbevolen voor lichte tot middelzware las- en slijpwerkzaamheden. Met de grote filteroppervlakte is de efficiency van het filter hoog en zijn de operationele kosten laag. **Productinformatie:**

- Drievoudige vonkenvanger
- Krachtige afzuiging inclusief geïntegreerde ventilator
- Grote filteroppervlakte en langere filterstandtijd
- Onderhoud kan worden uitgevoerd vanaf de voorzijde
- Gebruiksvriendelijke bediening
- Laag geluidsniveau
- Optimale afzuigcapaciteit
- Werkbank en afzuigsysteem in 1

Alle losse onderdelen voor de tafel vindt u [HIER](#). **Technische eigenschappen:**

Afmetingen	1380x1005x920mm
Werkrooster	1366x750
Hoogteverstelling	920-970mm
Gewicht	300kg
Filteroppervlakte	2 x 26m <sup>2</sup>
Aansluitspanning	400V3ph50Hz



Created on: Wednesday, 24 July 2024

[Lasrookafzuiging](#) > [Afzuigtafels](#) > [Complete tafels](#) > [DraftMax Basic compleet met HEPA-kit](#)

## DraftMax Basic compleet met HEPA-kit

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5383](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5383)

Max. debiet	2500M <sup>3</sup> ;
-------------	----------------------

**Ook verkrijgbaar:**

- [DraftMax Basic standaard unit](#)
- [DraftMax Ultra met HEPA-kit](#)
- [DraftMax Ultra standaard unit](#)

**Specificaties:**

Artikelnummer 88.0000.111747 03pva18

**Price: 6,422.00EUR**