



Aluminium pijpstopper 24" met doorlaat 2"

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5015



Product Name: Aluminium pijpstopper 24" met doorlaat 2"
Manufacturer: -
Model Number: 78.PSP0.004600

Deze universele pijpstopper, maat 24", van lichtgewicht aluminium met doorlaat 2", heeft een bereik van 590 - 630 mm, en is onder andere te gebruiken bij het lassen met backinggas. Voorwaarde is dat de stopper voldoende ver van de hittebron wordt geplaatst.

- Eigenschappen:
- Aluminium stopper met doorlaat 2" BSP- aansluiting
 - Bereik (inwendige diameter) 590 - 630 mm
 - Geschikt als backinggasstopper
 - Testdruk 0,3 Bar*
 - Bestand tegen veel chemicaliën
- Ook verkrijgbaar in de maten (met doorlaat 2" BSP aansluiting):

- [Aluminium pijpstopper 20"](#)
- [Aluminium pijpstopper 21"](#)
- [Aluminium pijpstopper 22"](#)
- [Aluminium pijpstopper 26"](#)
- [Aluminium pijpstopper 27"](#)
- [Aluminium pijpstopper 28"](#)
- [Aluminium pijpstopper 30"](#)
- [Aluminium pijpstopper 32"](#)
- [Aluminium pijpstopper 33"](#)
- [Aluminium pijpstopper 34"](#)
- [Aluminium pijpstopper 36"](#)

Aluminium pijpstoppers zijn tevens verkrijgbaar [met een doorlaat van 1/2" BSP aansluiting](#) en [doorlaat van 1" BSP aansluiting](#)

Deze aluminium pijpstoppers zijn in veel situaties te gebruiken zoals in de woningbouw, industrie en scheepsbouw.

* Genoemde testdruk is indicatief. De maximale testdruk is sterk afhankelijk van de exacte binnenbuisdiameter, het materiaal, de conditie van de pijp of buis en de temperatuur. Bij druktesten altijd de stoppers borgen. Neem in alle gevallen veiligheidsvoorschriften in acht.

Maat	24"
Bereik (inwendige diameter)	590 - 630 mm
Gewicht	22 kg
Testdruk	0,3 Bar*
Doorlaat	2"

Price: 0.00EUR