



Werkplaats inrichting > Spat,vonk en COVID > Lasdekens > Premium Lasdeken Ares ALU 100cm breed Rol 50m 550°C

## Premium Lasdeken Ares ALU 100cm breed Rol 50m 550°C

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2809](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2809)



Product Name: Premium Lasdeken Ares ALU 100cm breed Rol 50m 550°C  
 Manufacturer: Cepro  
 Model Number: 79.56.51011050

**De Cepro Ares lasdeken op rol biedt bescherming tegen stralingswarmte en is aan de zijde voorzien van aluminiumfolie.** Deze Ares lasdeken behoort tot de Premium serie lasdekens en is geproduceerd uit hoogwaardige grondstoffen en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Hij is inzetbaar in situaties waarin de lasspatten of vonken hoge temperaturen bereiken. **Productinformatie:**

- Beschermt tegen lasspatten en vonken
- Beschermt tegen stralingswarmte
- 1 zijde voorzien van aluminiumfolie
- Temperatuurbestendigheid tot 550°C
- Stralingstemperatuur tot 1000°C
- Geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik
- Goedgekeurd volgens de hoogst toepasbare norm

Cepro streeft altijd naar het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit, in alle producten. De producten worden altijd geproduceerd om te voldoen aan de hoogst mogelijke nationale standaarden. Om deze reden zijn de belangrijkste lasdekens in het verleden getest en goedgekeurd volgens de Franse normering (M0 / niet verwoestbaar). Vanaf heden voldoen de producten aan de Europese standaard EN 13501-1. Dit wil zeggen dat de producten voldoen aan de het hoogst toepasbare standaard in hun categorie. Afhankelijk van het type resulteert dit in een A1 of A2 classificatie. **Ook verkrijgbaar:**

- [Premium lasdeken Athos 100cm 900 graden](#)

Afmeting lasdeken op rol	Breedte 100cm, lengte rol 50meter
Type	Ares
Basis materiaal	Glasvezeldoek ( getexturiseerd)
Temperatuurbestendigheid tot	550°C
Contact temperatuur lijm	180°C
Stralingstemperatuur	1000°C
Coating	1 zijde alumunium folie
Dikte materiaal	1,3mm
Materiaal gewicht	1060 grm <sup>2</sup> ;
Classificaties:	A2
Keuring	EN-13501-1
Toepassing	Horizontaal, Laswerkzaamheden, Beschermt tegen stralingswarmte



*Werkplaats inrichting > Spat,vonk en COVID > Lasdekens > Premium Lasdeken Ares ALU 100cm breed Rol 50m 550°C*

## Premium Lasdeken Ares ALU 100cm breed Rol 50m 550°C

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2809](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2809)

**Price: 1,362.50EUR**